

低温冰箱（-20）

产品名称	低温冰箱（-20）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/00
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司秉承诚信、团结、勤劳、的理念为每一位用户提供更的产品和更加快捷周到的服务。公司制定了长远的企业经营发展战略，始终坚持”以德敬人，以诚立人“的经营理念和”技术靠前，产品靠前，服务靠前“的方针，不断地为客户提供更好的时间同步产品及解决方案。

福意联低温冰箱（-20）拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品低温冰箱（-20）是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

低温冰箱（-20）技术参数【详情可随时联系】 恒温系列：型号：FYL-YS-50L
温度：4~38度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-YS-100L
温度：4~38度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-138L
温度：4~38度 外型尺寸：540*550*840mm 型号：FYL-YS-150L
温度：2~48度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-YS-230L
温度：2~48度 外型尺寸：595*590*1215mm 型号：FYL-YS-280L
温度：2~48度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48度 外型尺寸：595*695*1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48度 外型尺寸：595*680*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-

YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-128L

温度：-30到10度 外型尺寸：550*560*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度

外型尺寸：430*480*640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度

外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度

外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度

外型尺寸：1265*680*1823mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度

外型尺寸：1265*680*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-

YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100度 外型尺寸：595*675*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x520mm

良好的企业信誉赢得了经销商的大力支持，设备有大量的零配件，加公司的团队，以优良的产品和服务赢得了使用客户的广泛赞誉。北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家注恒温、冷藏设备的公司。

低温冰箱（-20℃）主要特征：1，产品由电气控制，制冷、制热、显示组成

2，箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好

3，微电脑控制，LED液晶大屏数码显示、控温精度高

4，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

5，PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好

6，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

7，使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

8，具有高低温、温感器故障和安全锁功能。9，温感，自动显示箱部温度，随时观察箱温度变化。

10，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后再次观察温度计和指示灯，如果温度计上指温度超过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向，直调到温度恒定在要求的温度上，指示灯轮番显示红色和为止。

低温冰箱（-20℃）、福意联恒温箱服务承诺：1.本公司出售的产品实行***三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或***坏除外）。

2.用户可以***有关技术问题，并明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，***服务人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上***服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

公司将一如既往地充分发挥技术能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现造福社会、共赢的经营宗旨。福意联现有紧密型合作企业多家及技术人员均为多年从事健康产业的人士。福意联把“健康人类，共创美好未来”作为企业宗旨，以“全力打造医用制冷领域航母”的共同愿景统领员工行为，用“诚实做人、诚信做事、尊重和发挥团队、个人的价值、尊重企业和个人的、不断追求更高的目标。