

# 钻头批发混凝土取芯0731-85863342

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 钻头批发混凝土取芯0731-85863342                              |
| 公司名称 | 长沙中交仪器设备有限公司  |
| 价格   | 9500.00/台   |
| 规格参数 | 用途:混凝土试验检测仪器<br>外形尺寸:30*50 ( cm )<br>电源电压:220 ( V ) |
| 公司地址 | 长沙市雨花区中意一路272号                                      |
| 联系电话 | 86-073185863342 18908456980                         |

## 产品详情

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| 用途   | 混凝土试验检测仪器 | 外形尺寸 | 30*50 ( cm ) |
| 电源电压 | 220 ( V ) | 工作温度 | 无 ( )        |
| 品牌   | 中交        | 型号   | HZ-15        |
| 适用车型 | 无         |      |              |

hz-20混凝土钻孔取芯机 取芯机钻头(切、钻、磨)hz-20、160a、200型混凝土取芯机是建筑、施工质量检测对钢筋混凝土进行取芯、钻孔作业最为理想的高效电动工具。由于钻机具有结构紧凑、操作简单、便于携带、交流220v电源驱动，取芯、钻孔准确、表面光滑，对建筑物不会发生意外损坏，效率高等优点，所以广泛应用于煤气、冷气、暖气、电气及上、下水道安装施工中的混凝土钻孔工作。在建筑质量监督检测工作中，该机也是现场采样取芯最为理想的电动工具。该机除对混凝土材料进行取芯钻孔外，对其它硬脆材料如砖、大理石、硬石料、波动、陶瓷、树脂材料等的取芯钻孔工作也完全能够胜任。

取芯机钻头 50 470 套 取芯机钻头 100 630 套 取芯机钻头 150 850 套,

二、主要技术参数：100型 160a型 200型取芯直径(mm) 50、75、100 50、75、100 50至200钻孔直径(mm) 37.5至5118 37.5至5118 37.5至5118 主轴转速r/min 2000 1000 450、900 电机额定功率(kw) 1.7 1.8 2.2 钻机外形尺寸(mm) 370×210×730 370×210×730 450×290×970a、钻机工作电源：电压额定值220v 频率额定值50hzb、钻机连续工作时间；不大于30min 三、使用方法：1、钻机的固定；在低于3.5m高的室内作业，可以采用支架顶杆固定钻机，在超过3.5；h高的室内作业可采用膨胀螺钉固定钻机。2、钻机固定后把回水池固定好，选通冷却水，水量适当，以钻头工作中不热为宜，推荐水量为3—4l/min。3、准备工作就绪后可开动钻机，手握手柄进给，开始进给量要小，用力要轻，持混凝土表面削出园槽后方可进行正常切削。正常切削的进给以石灰骨料的素混凝土为例，不大于40mm/min为好。4、当钻机深度超过260mm时，应加连接管。

同时供应建筑仪器、公路仪器、试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具