

混凝土回弹仪检测仪器 中交

产品名称	混凝土回弹仪检测仪器 中交
公司名称	长沙中交仪器设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:中交 型号:ZC3-A 产品适用范围:混凝土检测仪器
公司地址	长沙市雨花区中意一路272号
联系电话	86-073185863342 18908456980

产品详情

品牌 中交 型号 ZC3-A
产品适用范围 混凝土检测仪器

数字回弹仪zc3-a

主要技术参数：

检测数据处理依据：《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（jgj/t23-2001）

内存储存量：12000测点及相关数据

显示屏：45x30(mm) 128x64(点阵)

电源：3.6v

通信速率：115200bps

尺寸：140x75x40

电池：高能标准3.7v锂离子充电电池

计量检定规范：执行《混凝土回弹仪检定技术规程》（jjg817-93）

标称动能：2.207j ± 0.100j

弹击拉簧刚度： $785 \pm 40.0\text{mm}$

指针长度： $20.0 \pm 0.2\text{mm}$

指针摩擦力： $0.65 \pm 0.15\text{n}$

弹击杆球面半径： $r25 \pm 1.0$

弹击拉簧工作长度： $61.5 \pm 0.3\text{mm}$

弹击杆冲击长度： $75.0 \pm 0.3\text{mm}$

弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1

钢砧上的率定值： 80 ± 2

机壳刻度槽“100”刻线位置：与回弹仪检定器盖板定位缺口侧面重合

检测示值一致性： ± 1

工作温度： $-4 \sim +40$