

# 荆州塑胶跑道场地

产品名称	荆州塑胶跑道场地
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶跑道常用的划线方法及注意事项

塑胶跑道画线不是一件容易的事，其实这是很考验学校塑胶跑道施工人员的技术问题，施工人员在画线中稍不注意点位线，就将会影响塑胶跑道的整体效果。

除特殊情况下，点位线的画法与颜色都要按照国际田联的标准画。线毛边、虚边等都要处理干净。对于400米标准塑胶跑道画线，说起来简单，但施工起来还是有一定的难度。

一般我们常见的塑胶跑道为200米、300米、400米标准跑道三种。

塑胶跑道在面层完工后，还需要对它进行划线，然而划线的好坏不仅影响运动场的美观性，体育设施工程还直接会影响运动员的成绩，因此，在对塑胶跑道运动场进行划线时，我们需要注意以下事项：

- 一、塑胶跑道面层在施工完毕后，严格按照最新国际田联划线规则进场场地放量。
- 二、确定半径点间的距离，精确到大于标准距离5mm，标准钢尺应考虑标准钢尺的拉力、温差和钢尺的尺差；测距仪应考虑到温差。
- 三、放量直线用经纬仪，放量弧线用标准钢尺，尺寸精确度为0.5mm以内，钢尺应考虑温差、尺差和拉力。
- 四、各点位线放量好后，确定没有问题后开始喷线。

最后划线是精雕细作程序，除确保测量仪器、设备、工具的精确度以外，施工人员应具备责任心强、工

作认真的态度。

其测量精度为万分之一，选用的钢尺应充分考虑尺长检定及修改，点位线放完后，应进行三人校对，校对符合要求后再喷线。喷线盒应每道一个，以保证跑道弧线的均匀一致性。

喷线过程中，注意喷线盒要及时清洗，避免喷线漆滴漏在塑胶跑道表面，以保证塑胶跑道表面的美观、整洁。