

氯化钙货柜干燥剂

产品名称	氯化钙货柜干燥剂
公司名称	佛山市迪智包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区龙江镇排沙工业大道26号
联系电话	0757-23390169 13824509879

产品详情

氯化钙货柜干燥剂

-----产品价格-----

35元/条

【规格】1000克氯化钙货柜干燥剂

【尺寸】150mm*850mm

【包装明细】14条/箱；独立单条装

【产品用途】产品合适用于以下各类产品：家具、电器、仪器仪表、鞋、手袋、箱包、灯饰、五金电镀、工艺礼品、LED、远洋运输、竹木制品、玩具等工业产品/行业在远洋集装箱运输时干燥、防潮使用。

【用量与存放】建议每个40尺高柜相对密封的空间中使用10-14条氯化钙货柜干燥棒，在相对潮湿的环境中或者是运输时间超过30天的需适当的增加产品使用的数量。未开箱使用的干燥剂需储存于通风干燥的

搁架上；不与天花、地板、墙面直接接触，远离水源，保存得当有效期为壹年。

别名:	Calcium chloride fused
分子式:	CaCl ₂
CAS登录号:	10043-52-4
EINECS登录号:	233-140-8
物理化学性质	
熔点:	782C
沸点:	1600C
水溶性:	740G/L(20C)
性质描述:	无水氯化钙 (10043-52-4)的性状： 1.白色立方体结晶、多孔性熔块或颗粒。 2.极易吸潮。易溶于水并放出大量热，溶于 乙醇 、 丙酮 、 乙酸 。 3.熔点772 ；沸点 > 1600 ；d1542.152。LD50大鼠口服：4.5g/kg。
安全信息	
安全说明:	S22：不要吸入粉尘。S24：避免接触皮肤。
危险品标志:	Xi：刺激性物

【产品特性】该产品是呈白色粉末状，温度10 ~ 90 ，相对湿度65%-95%范围内吸潮和干燥能力达到较好，吸潮率可达自身重量的150%；吸潮能力是普通硅胶干燥剂的7-12倍，并且在60天内保持功效。该产品具有吸潮速度快，吸水后形成的液体不易流出，符合欧盟RoHS要求，禁限物质达标的产品。【使用方法】使用说明操作方法：A 货柜箱的检查检查货柜是否有损坏，比如货柜的四壁，顶部，底部是否有孔或裂缝B检查货柜中木地板的湿润水平如果可能的话，不要使用木板湿润值超过 22%货柜，那会增加受潮的风险，如果无法改变，则需要根据箱内湿度在原建议使用量上增加干燥剂的悬挂数量，以确保货物安全。请避免使用木板湿度已经逾越 25%货柜运输。C封住所有透气孔。D将货柜干燥包从密封包装的塑胶套内取出。E挂在货柜内壁上的平安钩上。F关闭货柜门。【特别说明】如果货柜壁和货物之间已经没有任何空隙可以放置货柜干燥包，可以将货柜干燥包横放在货物上，吊挂货柜干燥包将会使得干燥包在货柜内吸湿的发挥正常。要求在货柜干燥包在货柜内均衡放置，靠近箱门口位置，可适当多放。如发现包装袋有破损，请在测试合格之前，不要使用！【包装材质】迪智货柜干燥棒采用单向防渗漏材料包装，

使用透气车缝无纺布入袋，并用柳钉打入立体挂勾，加入干燥棒硬壳立体彩盒!

【产品定制】迪智可以根据客户的具体要求，定制不同的干燥剂包装尺寸，还可以根据客户要求印刷客户的警告标语、图片、LOGO，具体细节请直接旺旺或QQ与迪智的客服人员联系！

【交货周期】已经生效的采购订单/产品合同以传真或电子档的形式与迪智相关业务人员确认后，普通规格的产品正常将会在三个工作日内发货；特殊规格的产品发货不超过15个工作日（如：需开版印刷，特殊物料规格）

【关于色差】每台电脑显示出来的都会有一定的颜色差别，我们的产品都是实物拍摄，已尽量将颜色调整到与实物匹配，如果对颜色要求严格的客户请提前联系我们，我们会安排免费发出实物样品以确保低色差。另：每批原材料入仓时的微小色差是存在的，请客户们客观看待！

【关于发货】广东省内客户一般使用平达达快递、一米滴答，德邦，顺丰快递等交货，大批量订单的客户安排货车直接送货到客户区域；外省客户使用安能物流、德邦物流、专线物流发货，也可根据客户要求发送物流，物流运输到货时间通常为3-7天。具体到货时间应与客户或承运公司确认后作实。

【关于税票】迪智是已经完成三证合一的一般纳税人企业，可以开具13%增值税普通票和13%增值税票（可抵扣），产品报价不含税，如需开票请联系迪智客服确认含税价格。开票客户需要提供完整的开票资料：三证合一营业执照，开户许可证，联系方式，收票人。

【注意事宜】本品为干燥减湿产品，慎防儿童取玩！请勿食用，若不慎误食请立即饮用大量清水加速身体新陈代谢以便及时排出体外，若有明显不适须主动求医。