

京东吸顶灯质量检验报告

产品名称	京东吸顶灯质量检验报告
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

京东吸顶灯质量检验报告京东吸顶灯质量检验报告，吸顶灯大家都知道的，华丽而高贵，一般价格都比较高，吸顶灯上京东商城是需要提供一份合格的质量检测报告的，可以找国瑞质量检测机构进行办理，下面随着小编一起来看看更多关于吸顶灯质检报告相关详情吧！

外箱应有清晰，牢固、正确的标志，如注册商标、产品系列和名称、电源额定电压、频率、厂名、厂址、传真、邮编、产品编号、型号规格、功率、重量、光色、光源型号、产品执行标准字样、数量、ZUI大限堆层数、外箱尺寸，生产日期以及认证标志和向上、轻拿轻放、怕湿、禁止翻转图示等；顶灯质量检验报告根据灯具的分类和标在灯具上的IP数字，灯具外壳应提供相应地防止粉尘，固体异物和水侵入的保护等级。

第1位IP特征数字为2的支架，相关的试验指不能触及带电部件（防大于12mm的固体异物，即手指或长度不超过80mm的类似物体进入外壳）。

第2位IP特征数为0的支架，无防水要求。经过IP试验后灯具应符合（4.6要求）

灯具在环境温度15-40℃，无对流风的条件下试验72h，共分3个周期，每个周期24H；在额定电压和额定频率下开20秒，关2秒；重复3个周期；试验后，灯具的任何部件不得变成不能工作，灯座不能有变形。灯具不得变的不安全（如：开裂，烧焦、变形），灯具的标记应清晰可见。

京东吸顶灯质量检验报告，外部防触电绝缘部件和固定带电部件的绝缘部件均应具有充分的耐热性：球压试验将直径为5mm钢球以20N的力压在厚度至少有2.5mm的受试样上，固定带电部件的绝缘部件球压试验温度125℃，其它部件温度80℃，在恒温箱放置1小时，压痕直径应≤2mm，在试验前应将受试部件和支撑装置放置在加热箱内加热10秒。

装好整箱成品，根据相应重量从相应高度跌落：

A、重量 20Kg，高度：600MM；B、重量 20Kg，高度：500MM；C、跌落部位：三面（底面、右侧面、远端面），三棱（上表面与近端面接触的棱、右侧面与近端面接触的棱、上表面与右侧面接触的棱）

。

D、跌落试验后成品无破裂、变形且应符合（3.1、4.5的要求）。