

EPS电源4KW三相混合照明消防应急

产品名称	EPS电源4KW三相混合照明消防应急
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	质保时间:质保一年 延时时间:可配置 设备:支持定做
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

消防救援窗及其前解决室和消防电梯，间的前解决室等地域务必设置应急照明灯，对于设置了火灾事故全自动警报与联动全自动自动控制系统的住宅，应急照明灯可采用内嵌电瓶照明灯具，在火灾事故时由火灾事故系统软件切除应急照明箱三相五线电源变压器，消防应急灯具由内嵌电瓶点亮。对于未设置火灾事故全自动警报与联动全自动自动控制系统的住宅，考虑到住宅文化性安全出口属于住户比较掌握的场所且火灾事故风险源并不算太大，照明灯具由节能环保感应器（红外线感应器或光控开关控制开关）自动式点亮是一种选项，设计方案时应用照明灯具内嵌电瓶作为储备开关电源并超出不断供配电系统时间，以考虑到应急照明灯具一切正常工作上的要求。除在夜间没人工作上而仅由值岗或保卫人员部门管理制度外，消防安全消防疏散照明灯具平时宜处于点亮状况。一般设计方案中，考虑到火灾事故时要让相关工作人员迅速辨别消防安全消防疏散方向和进出口位置，把消防疏散指示设计方案为长亮状况。最后给大家简单介绍下，应急照明灯控制器的选型应符合下列规定控制器的电瓶电源变压器宜优先选择安全性能高、没有重金属污染等对地理环境有害物质的电瓶。应选择具有能接纳消防终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集，并输送到监控探测器里，经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判