

电动玻璃钢蝶阀

产品名称	电动玻璃钢蝶阀
公司名称	宁晋县良工阀门科技有限公司
价格	698.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市宁晋县宁北街道北楼下幸福街98号
联系电话	15803191890

产品详情

- 一、重量轻：它的比重在1.8每立方分左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3；
- 二、强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，强度大大超过铝材，达到普通钢材的1.7倍；
- 三、耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；
- 四、耐寒：在冰冻介质下，管道不会被冻裂；
- 五、耐腐蚀：可根据介质要求来选择不同的耐腐蚀管道；
- 六、耐压：按工艺要求的压力设计，以工艺要求的1.5倍压力进行充压实验；

七、耐热：温度范围为-50~150 ；蝶阀主要是由阀体、阀门板、阀杆与驱动装置等组成。旋转手柄，使驱动装置带动阀门板绕阀体内一固定轴转动，通过阀门板转动角度的大小来改变流道的流通面积从而达到启闭和节流的目的。玻璃钢阀门发展历程：长期以来，在化工、石油、医药和食品等工业部门中，控制、输送介质管路上的耐腐蚀阀门一般都采用不锈钢、搪瓷、硅铁、陶瓷和聚四氟乙烯等耐腐蚀材料，玻璃钢是近 50 多年来发展迅速的一种复合材料。玻璃钢是以玻璃纤维作增强材料、合成树脂作粘结剂的增强塑料。随着我国玻璃钢事业的发展，作为塑料基的增强材料，已由玻璃纤维扩大到碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、氧化铝纤维和碳化硅纤维等。由于玻璃钢相对其他材料具有更加优良的耐化学介质腐蚀性，玻璃钢制管道和阀门已得到广泛应用。一般的不锈钢阀门在高温盐酸和酸碱交替条件下是不能使用的，在价格上玻璃钢阀门只有相同尺寸不锈钢阀门的 1/3 左右。