

防静电插板架防静电SMT上下料架 PCB自动收集箱

产品名称	防静电插板架防静电SMT上下料架 PCB自动收集箱
公司名称	惠州市惠城区新飞达仪器电子工具店
价格	165.00/个
规格参数	产品名称:防静电插板架PCB自动上板架 品牌:SM 型号:SM-05
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 广东省惠州市江北14号 小区惠州国际电子城三楼067-069号
联系电话	86 0752 2768116 13138327719

产品详情

产品名称	防静电插板架 PCB自动上板架	品牌	SM
型号	SM-05	材质	PP
用途范围	工厂周转和存放		

smt上下料架表面电阻：104 - 106 外形尺寸：355 × 315 × 580 mm，可存放pcb板51块使用pcb规格：350 × (80 - 250) mm侧板导向槽，槽沟深度3.2 mm 沟宽7 mm 节距10 mm上下底板为塑胶底板，螺丝调节固定式

smt上下料架sm-06a-03表面电阻：105 - 108 分普通型、耐高温型(130)外形尺寸：355 × 320 × 563 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：350 × (50 - 250) mm侧板导向槽，槽沟深度3.0 mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为金属板，齿轮轨道调节设计，操作简便

smt上下料架sm-06a-04表面电阻：105 - 108 分普通型、高温度型(180 - 230)外形尺寸：355 × 320 × 563 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：350 × (50 - 250) mm侧板导向槽，槽沟深度3.0 mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为金属板，螺丝调节固定式（可进老化房）

smt上下料架sm-06a-05表面电阻：105 - 108 外形尺寸：355 × 320 × 563 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：350 × (50 - 250) mm侧板导向槽，槽沟深度3.0mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为塑胶底板，齿轮轨道调节设计，操作简便

smt上下料架sm-06a-06表面电阻：105 - 108 分普通型、耐高温型(130)外形尺寸：460 × 400 × 563 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：460 × (50 - 330) mm侧板导向槽，槽沟深度4 mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为金属板，齿轮轨道调节设计，操作简便

smt上下料架sm-06a-07

表面电阻：105 - 108 外形尺寸：460 × 400 × 563 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：460 × (50 - 330) mm侧板导向槽，槽沟深度4 mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为金属板，螺丝调节固定式(可进老化房)

smt上下料架sm-06a-08表面电阻：105 - 108 外形尺寸：535 × 460 × 570 mm，可存放pcb板50块使用pcb规格：535 × (50 - 390) mm侧板导向槽，槽沟深度4 mm 沟宽5.5 mm 节距10 mm上下底板为金属板，齿轮轨道调节设计，操作简便