

# 疏散指示系统消防联动0.3kva集中电源

产品名称	疏散指示系统消防联动0.3kva集中电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	2420.00/台
规格参数	型号:3KVA 品牌:戴克威尔 产地:山东
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

## 产品详情

引导逃生人员往远离火灾的地方疏散。而传统疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散，在这种方式下，建筑物一经建成，逃生路线就已经确定。但火灾发生往往不可预料，火灾的蔓延趋势也不是一成不变的，用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误入烟雾弥漫的危险区域。此外，火灾现场的逃生人员，很容易出现恐慌、盲目的心理，一旦疏散指示标志指向危险的区域，可能会导致不必要的伤亡。智能消防应急照明系统调试方法及流程介绍，想必大家都知道，消防产品在正式投入使用前，必须经过严格的消防验收的流程，这样才能确保安全使用。消防系统调试是对整个消防系统进行测试、调整，使系统达到验收规范标准，确保符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

自检功能；2.操作级别；3.主、备电源的自动转换功能；4.故障报警功能；5.消音功能；6.一键检查功能。智能消防应急照明配电箱调试接通应急照明配电箱的电源，使应急照明配电箱处于正常工作状态，对应急照明配电箱的主电源分配输出功能、集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能、集中控制型应急照明配电箱通信故障连锁控制功能、集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能进行检查并记录，确保符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。主电源分配输出功能；2.集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能；3.集中控制型应急照明配电箱通信故障连锁控制功能；4.集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能。集中电源调将集中电源与灯具相连