

# 白城训练器材浪木源头工厂

产品名称	白城训练器材浪木源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

白城训练器材浪木源头工厂连续矮墙；为砖墙结构，一、三矮墙高1米、宽3.5米、厚0.4米（37墙），第二矮墙高1.2米，其他同第道矮墙。

PentafoodW-512和W-515薄膜已在北美和欧洲有售。PentafoodW-515基薄膜具有工程材料硬度，是浪费减少到，并可消除容器底部油漆后的波状现象。PentafoodW-512侧壁薄膜适于其自身和容器的印刷和密封。另外，W-512薄膜可以用于PP容器盖热封工艺。这些薄膜都可使用现有的传统塑料板印刷工艺进行印刷。与传统卡纸相比，PentafoodW-512和W-515薄膜可以提供更出众的亮度和光泽度，并提供更精表面印刷效果。双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm. 立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）材质木质，厚度2cm。颜色黄色。

加厚帆布+珍珠棉 IsoCure可以提供全新设备或者对原有UV辐射系统进行升级的办法，来提高UV固化的效率和产能。该系统可以满足拱形长度在5mm到2mm之间不同尺寸的需求，同时IsoCure装配了GEW的惰性环境科技，可以提高UV固化速度，满足食品包装等对固化环境有杜绝氧气条件的苛刻要求。IsoCure固化系统的设计采用全水冷式冷却方式，通过水管和分散来降低UV发光装置的温度，这一技术可以降低系统的加热或者其他温度需求，从而达到节能能源之目的。