

## TPX(PMP共聚物) DX810三井化学

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | TPX(PMP共聚物) DX810三井化学     |
| 公司名称 | 宁波市蓝臣塑化有限公司               |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室 |
| 联系电话 | 18058552582               |

### 产品详情

TPX的电绝缘性能比聚丙烯好。

耐酸碱，耐化学腐蚀，耐有机溶剂，耐[应力开裂](#)，没有其它[透明材料](#)在使用时受[去污剂](#)作用而应力开裂的倾向。

TPX可以用130℃ 蒸煮消毒400次不发雾，160℃ 的热空气消毒1小时可经受50次，200℃ 以上消毒也可，它还能经受氧化乙烯和放射线杀菌处理。

缺点 耐环境差，易氧化，光照后受辐射而降解，受热，变黄。

适用 透明的医疗器材，微波炉的餐具和普通餐具。

TPX也有很好的成纤性，原料来源广，因此，也有人称它为“贫民的[尼龙](#)”。

注塑特性 TPX为结晶性高聚物，有明显的熔点，一般加热到235℃ 就能熔化；注塑时，一般使用温度为260℃ --300℃ 。

TPX不吸水，一般不需烘干，有时为了产品质量，也可以用60℃ 的温度，烘干30分钟至1个小时，以排出原料中的浮水。

TPX收缩率为22‰；