

水塔液位传感器

产品名称	水塔液位传感器
公司名称	湖南联控仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市桂阳工业园
联系电话	020-82246196 18397239789

产品详情

LKP602液位变送器

该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器，配以ASIS高性能放大电路，经过数次疲劳冲击，高，低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺，再经过不锈钢全封焊（激光焊接）精制而成。

质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。适用于对液位进行测量，用于恶劣环境如污水、轻度腐蚀性液体的测量。

量程：0~0.2~20mH₂O 任意可选

准确度：±0.2%FS、±0.5%FS（包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差）

输出信号：4~20mADC（两线制）、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC（三线制）

供电电压：10~40VDC（两线制），15~40VDC（三线制）

介质温度：-20 ~85

环境温度：-20 ~85

零点温度漂移：±0.02%FS

量程温度漂移：±0.02%FS

补偿温度：0~70

安全过载：150%FS

极限过载：200%FS

响应时间：5 mS(上升到90%FS)

测试介质：与316不锈钢兼容的各种液体

外壳材料：304或316不锈钢

长期稳定性： $\pm 0.2\%$ FS/年