南京YD-3000C一体式里氏硬度计

产品名称	南京YD-3000C一体式里氏硬度计
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科电 型号:YD-3000C 产地:国内
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

YD-3000C一体式里氏硬度计

YD-3000C一体式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，可预先设置公差限，超出范围自动报警

YD-3000C 一体式里氏硬度计

产品特点：

外观全新设计,造型新颖,方便手持,工艺考究

2.8英寸大屏幕液晶显示屏,320*240彩**形点阵,字体及图型美观,信息丰富/清晰.

内置锂离子充电电池及充电控制电路,无记忆效应,充电方便,寿命长.

本机可存储上万组测量数据,包括单次测量值/平均值/测量日期/冲击方向/次数/材料/硬度制等信息.

自带热敏微型打印机,随时打印测量结果.

无线蓝牙通信,可以无线连接至电脑,摆脱以往繁琐的连线操作.

主显示界面具有日期/时间/存储器信息/电池信息/电子组/超差提示/冲击装置类型/操作提示等信息内容,方便实用.中英文可任意切换,方便和外商现场交流.

具有"锻钢(Steel)"材料,当用D/DC型冲击装置测试"锻钢"试样时,可直接读取HB值,省去了人工查表的麻烦.具有求值软件校准功能.YD-3000C便携式硬度计采用数字化冲击装置,可配备所有7种探头,探头类型自动识别,更换时不需要重新校准.可预先设置硬度值上/下限,超出范围自动报警,方便用户指测试的需要.设计依据标准:《里氏硬度计技术备件》 JB/T 9318-2001

技术参数：

1.测量范围: HLD(170~960)

2.求值误差:误差小于等于6HD(HLD=800);

重复性误差小于6HD(HLD=800时);

3.测量方向:360°垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上

4.硬度制式：里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)

5.测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢

6.显示2.8英寸320*240图型点阵彩屏液晶

7.数据存储:*大10000个(每组冲击次数01~12)

8.工作电压:7.4V锂充电电池

9.通讯接口:无线蓝牙通信

南京南拓检测仪器有限公司为科电仪器江苏省销售平台

为您推荐科电仪器：涂层测厚仪，电火花检漏仪，黑白密度计等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训。