

带式干燥机 旭阳 DW 片状

产品名称	带式干燥机 旭阳 DW 片状
公司名称	常州市旭阳干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭阳 型号:DW 适用物料:片状
公司地址	中国 福建 泉州市 ppp
联系电话	86 000 0000000

产品详情

品牌	旭阳	型号	DW
适用物料	片状	干燥介质	烟道气
工作原理	旋流	湿物料运动方式	组合式
脱水量	1000 (Kg/h)	装机功率	50 (KW)
进风量	200 (Kg/h)	进风温度	200 ()
功率	38 (kw)	外形尺寸	2X5X10 (m)
重量	28 (kg)		

dw、dwf系列带式干燥机

特点：在实际使用过程中我们认识到以一种设计方式解决多种不同性质物料的干燥是不合理的，因此，dwt系列设备在定型产品的基础上同时强调其专用性，基本类型有脱水蔬菜专机、米饭专机、中药饮片专机、颜料染料专机、洗棉及水洗毛专机、炒货食品专机、塑料颗粒干燥与热处理专机、还有磁粉、氧化铁黄、轻质碳酸钙、白炭黑干燥专机等等。客户在设备选型时应根据物料特性与我厂设计人员协商决定根据物料干燥的特殊要求确定风量、温度、相对湿度、运转速度等技术参数以保证设备的适用性、可靠性达到最佳的运行性能。

应用范围：原理如图所示，料斗中的物料由加料器(6)均匀的铺在不锈钢丝网(4)上，由传动电机带动网带在干燥箱内匀速移动。干燥段由若干单元组成，热风在两个(或几个)单元内横向循环，新鲜空气由风机(1)进入，通过换热器(3)加热，热空气穿过物料层与物料热交换，进入下腔，然后流向下一单元，降温后的热空气再经换热器(3)进行二次加热，热空气穿透网带与物料再次热交换，湿热空气由排湿风机(2)(5)排出，完成干燥，每台干燥机单元数可根据物料的特性、工艺要求选取。

工作原理：dwt系列带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物

料，需经造粒制成棒状后亦可干燥。

技术参数：

型号	dwt-1.2-8	dwt-1.2-10	dwt-1.6-8	dwt-1.6-10	dwt-2-8	dwt-2-10
单元数	4	5	4	5	4	5
带宽 m	1.2	1.2	1.6	1.6	2	2
干燥段长 m	8	10	8	10	8	10
铺料厚 mm	10 ~ 80					
使用温度	60 ~ 150					
蒸汽压力 mpa	0.2 ~ 0.8					
蒸汽耗量 kg/h	120 ~ 300	150 ~ 375	150 ~ 375	170 ~ 470	180 ~ 500	225 ~ 600
干燥时间 h	0.2 ~ 1.2	0.25 ~ 1.5	0.2 ~ 1.2	0.25 ~ 1.5	0.2 ~ 1.2	0.25 ~ 1.5
干燥强度 kgh ₂ o/h	60 ~ 160	80 ~ 220	75 ~ 220	95 ~ 250	100 ~ 260	120 ~ 300
风机总功率 kw	8.8	11	12	15	16	20
设备总功率 kw	10.1					