

-XSG系列快速旋转闪蒸干燥机

产品名称	-XSG系列快速旋转闪蒸干燥机
公司名称	常州市旭阳干燥设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:旭阳 型号:XSZ2-----XSZ20 生产能力:1000 (瓶/分)
公司地址	中国 福建 泉州市 ppp
联系电话	86 000 0000000

产品详情

品牌	旭阳	型号	XSZ2-----XSZ20
生产能力	1000 (瓶/分)	输送带宽度	88 (mm)
电容量	17----50 (Kw)	压缩空气	3--6 (Mpa)
重量	1000--5000 (kg)	外形尺寸	200--2000 (mm)
适用对象	酸奶、碳酸饮料、果汁饮料、其他	适用行业	食品、日化、医药、化工、其他

xsg系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上，自行开发成功的新型干燥设备，该机技术先进，设计合理，结构紧凑，适用范围广，生产能力大，产品质量好，效率高，节能，在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次完成，消除环境污染，整机性能达到国际八十年代先进技术。

工作原理：热风从干燥机底部的旋流器沿切线方向进入干燥机内，并产生高速回旋的上升气流；待干燥的物料至干燥室内，并在高速回旋气流和底部搅拌器的共同作用下，团块状物料被不断破碎、分散、沸腾和干燥。物料被气流从干燥机上部出口带出，经捕集后得到干燥成品；颗粒太大或湿度较高的物料被设置在干燥室上部的，而在干燥室内继续得到进一步干燥，直至被气流带出。

该机是我厂与化工部沈阳化工研究院，在消化和吸收国外的先进设备和技术的基础上，开发的用来干燥膏状、热敏性物料的新型干燥设备。本厂设有实验样机，可为用户进行各种物料干燥实验，提供数据和协助选型。喷动及粉碎分级技术的有机结合。设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了"小设备，大生产"。干燥耗低，热效率可达70%以上。物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。负压或微负压操作，密封高，消除环境污染。

型号	筒体直径(mm)	主机尺寸(mm)	主机功率(kw)	处理风量(m ³ /h)	蒸发水量(kg/h)	占用
)))

xsg-2	200	250 × 2800	5-9	300-800	10-20	3500
xsg-3	300	400 × 3300	8-15	600-1500	20-50	3800
xsg-4	400	500 × 3500	10-17.5	1250-2500	25-70	4000
xsg-5	500	600 × 4000	12-24	1500-4000	30-100	4200
xsg-6	600	700 × 4200	20-29	2500-5000	40-200	4250
xsg-8	800	900 × 4600	24-35	3000-8000	60-600	4500
xsg-10	1000	1100 × 5000	40-62	5000-12500	100-1000	4750
xsg-12	1200	1300 × 5200	50-89	10000-20000	150-1300	5000
xsg-14	1400	1500 × 5400	60-105	14000-27000	200-1600	5250
xsg-16	1600	1700 × 6000	70-105	18700-36000	250-2000	5500