

广西石粉检测 混泥土石子检测报告办理

产品名称	广西石粉检测 混泥土石子检测报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

石粉检测 混泥土石子检测报告办理

提供各类砂石检测

建筑集料-掺合料检测

检验依据	检验项目
建设用砂GB/T 14684-2011	颗粒级配
普通混凝土用砂、石质量及检验	细度模数
方法标准 JGJ 52-2006	含泥量 / 泥块含量
种类：天然砂 人工砂 混合砂 海砂	表观密度
粗砂(3.7 ~ 3.1) 中砂(3.0 ~ 2.3)	堆积密度
细砂(2.2 ~ 1.6) 特细砂 (1.5 ~ 0.7)	云母含量
混凝土强度等级： C60 C55 ~ C30 C2	轻物质含量
5	有机物含量

钢筋混凝土用砂 预应力混凝土用砂

建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011

硅质骨料 碳酸盐骨料

卵石

碎石【 沉积岩（石灰岩、砂岩）

变质岩（片麻岩、石英岩）或

深成的火成岩（花岗岩、正长岩、闪长岩、

橄榄岩）

喷出的火成岩（玄武岩、辉绿岩）】

连续粒级（mm）： 5~10 5~16 5~20

5~25 5~31.5 5~40

单粒级(mm)： 10~20 16~31.5

针、片状颗粒含量

表观密度

压碎值

有机物含量（卵石要求）

紧密密度

含水率

用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005

F类（无烟煤、烟煤） C类（褐煤、次烟煤）

级 级 级

三氧化硫

烧失量

含水量

碱含量

强

GB/T 级别： S105 S95 S75	比表面积 活性指数 三氧化硫	
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 预应力混凝土 钢筋混凝土 素混凝土 设计使用年限为100年的结构混凝土 使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土	密度 不溶物 可溶物	