大泽原装25千瓦柴油发电机

产品名称	大泽原装25千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽原装25千瓦柴油发电机 大泽动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的美结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用的双层绝缘扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：　25KW

2.备用功率：　　26KW

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.启动方式：　电启动

6.机构类型：　静音式

7.功率因素：　0.8/1.0

8.相　数：　单/三相

9.电机类型：　永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：　YOTO2200

2.冷却方式：　水冷却

3.额定转速：　1500r/min

4.缸体结构：　直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：　直喷式

6.进气方式：　涡轮增压

7.绝缘等级：　H级

8.调速方式：　机械调速

9.油箱容量：　50L

10.机油类型：　SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型：　0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：　SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　200g/kw.h（满载）

7.工作时间：　8-12H

8.噪音水平7M处：68-79db

9.机器重量：　550/680kg

10.外形尺寸:　1450*865*1205mm

当市电中断、缺相或电压超过380V（-15—+10%）范围或接地遥开指令后，机组应能自动启动，启动循环包括三次，每次启动时间3~10s，启动间隔不少于30s，启动总时间不超过120s，启动成功率应大于99%。自动加、卸载倒换市电停电、无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护自启动成功后，自动倒换到主用机组加载供电，若主用机组故障时，自动倒换到备用机组供电。当市电恢复正常后，自动倒到市电供电，这时机组卸载自动3~5min后停机。

自动保护停机

当无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护出现下列故障之一者，机组自动保护停机，并发出警报。