

24芯光缆分光箱型号尺寸齐全

产品名称	24芯光缆分光箱型号尺寸齐全
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:安徽
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

24????????????????????24??

24芯光缆分光箱（图文介绍规格尺寸）产品概述：是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新产品，24芯光缆分光箱型号尺寸齐全该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率宽带业务开通的要求，产品安装在室外墙壁、24芯光缆分光箱型号尺寸齐全电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。光可灵活配置1×64,1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器,安装方便24芯光缆分光箱型号尺寸齐全。一、概述本设备是用于FTTX系统中需分光的用户接入点，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能，分光后以入户缆的形式进入终端用户。

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、[ABS](#)

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

结构特点：

- 1、箱体全封闭式结构，外形美观。
- 2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。
- 3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
- 4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。
- 5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自，互不干扰。
- 6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。
- 7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

技术条件：

1、环境要求

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标 插入损耗： 0.2dB UPC回波损耗： 50dB APC回波损耗： 60dB 插拔耐久性寿命： > 1000次3、防雷技术指标箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V (直流电)；IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V (直流电) /min不击穿，无飞弧；U 3000V

六、使用方法：1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。