

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶 道路裂缝养护灌缝胶600ml

产品名称	路面裂缝单组份聚氨酯密封胶 道路裂缝养护灌缝胶600ml
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	标准:国标 型号:606型 包装:20支/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶与双组分聚氨酯密封胶的差别：

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶适合机械施工，施工速度快，600ml软质包装,常用包装规格是20支一箱；双组分聚氨酯密封胶有A、B两组份组合使用，A、B两组份使用比例为10:1，25千克/箱（向内5桶A组分、1桶B组份）。单组分聚氨酯密封胶为湿气固化型，双组分聚氨酯密封胶为反应固化型。路面裂缝单组份聚氨酯密封胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有粘结性，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。具有耐老化性。路面裂缝单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的基团反应起到粘结作用。

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶技术指标：

产品名称	路面裂缝单组份聚氨酯密封胶
产品型号	606型
外观Appearance	黑色，白色，灰色，均质膏状
密度Density (g/cm ³)	1.35 ± 0.05
表干时间Touch Dry time(min)	180
挤出性Extrudability(ml/min)	80
挥发性Volatile content(%)	4
下垂度Sagging properties(mm)	1
硬度Shore A-hardness(A)	30 ± 5
断裂伸长率Elongation at break(%)	600
拉伸模量Stretch modulus(23 /Mpa)	0.4 (20LM)
固化速度Curing speed(mm/24h)	3~5
弹性恢复率Elastic recovery rate(%)	
污染性Pollution properties	无
施工温度Application temperature()	+5 ~ +35

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶的优点与缺点：

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶的优点是有着的耐磨性；低温柔软性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，具有复原性，路面裂缝单组份聚氨酯密封胶可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能好；耐生物老化；价格适中。

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶也有一些缺点。比如不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；路面裂缝单组份聚氨酯密封胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时路面裂缝单组份聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

路面裂缝单组份聚氨酯密封胶采购须知：

- 1.本公司路面裂缝单组份聚氨酯密封胶均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关路面裂缝单组份聚氨酯密封胶的价格，数量以及款式型号等
- 2.由于本公司属于加工路面裂缝单组份聚氨酯密封胶生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。
- 3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的竞争报价，因此我们每个路面裂缝单组份聚氨酯密封胶的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的路面裂缝单组份聚氨酯密封胶非常感兴趣，我们将给您报具体价。