

机场道面聚氨酯灌缝胶 铁路无砟轨道嵌缝材料供应商

产品名称	机场道面聚氨酯灌缝胶 铁路无砟轨道嵌缝材料供应商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 型号:851型 包装:25公斤/桶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

机场道面聚氨酯灌缝胶生产厂家：

工程橡胶有限公司生产的机场道面聚氨酯灌缝胶，主要用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。机场道面聚氨酯灌缝胶也可以用于道路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。我厂生产的机场道面聚氨酯灌缝胶25千克/箱。（每箱内有5桶白料（A组份）、1桶黑料（B组份固化剂）每桶黑料里有5小袋黑料。）一桶白料与一小袋黑料搅拌，正好是100:8-12的比例。

机场道面聚氨酯灌缝胶使用说明注意事项：

一、建筑物保持干净、干燥、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的机场道面聚氨酯灌缝胶把构筑物表面弄脏。

三、我公司的机场道面聚氨酯灌缝胶分为A、B两组份，机场道面聚氨酯灌缝胶每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

四、把搅拌好的机场道面聚氨酯灌缝胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

五、机场道面聚氨酯灌缝胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

六、配置好的机场道面聚氨酯灌缝胶应在2小时内用完，否则机场道面聚氨酯灌缝胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

机场道面聚氨酯灌缝胶建筑施工方法：

双组份聚氨酯灌缝胶施工先基层处理，被粘面进行整齐处理干净（可以用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂机场道面聚氨酯灌缝胶面露出牢固的结构层。接缝表面完全干燥、清洁、无杂物、不能有明水。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。金属表面的锈层保护漆也需出去。如结构不干，可用喷灯烘干。表面涂机场道面聚氨酯灌缝胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不沾手后方可涂双组份聚氨酯密封胶嵌缝。

机场道面聚氨酯灌缝胶应用：

机场道面聚氨酯灌缝胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，机场道面聚氨酯灌缝胶具有复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性，耐生物老化而且价格便宜。