

# 可电镀PC/ABS沙伯基础NX11302

产品名称	可电镀PC/ABS沙伯基础NX11302
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:NX11302 性能:可电镀 优良外观
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

特性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg)

收缩率

流动:24小时

吸湿率流动 : 24小时

24 hr

24 hr, 50% RH

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 2

屈服

断裂

伸长率 3

屈服

断裂

弯曲模量  $E$  (50.0 mm 跨距)

屈服, 50.0 mm 跨距

断裂, 50.0 mm 跨距

悬臂梁模量值单位制测试方法

悬臂梁模量值单位制测试方法 (未退火, 3.20 mm)

线形热膨胀系数

流动: -40 到 40 °C

横向: -40 到 40 °C

电气性能稳定值测试方法

耗散因数 (1.00 GHz)

注射成型值单位制

干燥时间

干燥时间，

建议的水分含量

建议注射量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速

排气孔深度