

## 现货杜邦EAA 3990 涂覆 涂层应用

产品名称	现货杜邦EAA 3990 涂覆 涂层应用
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EAA 产地:杜邦代理商 证书齐全 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

### PRIMACOR®共聚物 (EAA)

EAA被广泛应用于流延、吹膜、挤出涂覆和复合加工，以制造出多层的复合结构，应用于软质包装袋和牙膏管，以及作为屏蔽材料应用于电线电缆。在高性能热封材料中应用于粉料和肥腻/油腻产品包装。

EAA的性能具有以下优点：

- 与铝箔、纸张、尼龙、纤维素、玻璃和其他很多基材都具有优异的粘着力
- 味道和气味性能优异
- 耐刺激食品
- 优异的透明度
- 优异的热粘和热封性能

· 抗刺穿、抗撕裂和耐环境应力致裂性

· 对水分不敏感，可以减低因大量使用和储存产生的成本

产品	密度(g/cm <sup>3</sup> )	熔融指数 (g/10min)	AA含量	用途	特性
PRIMACOR <sup>®</sup> 5980I	0.958	300	20.5%		分散树脂
PRIMACOR <sup>®</sup> 5990I	0.955	1300	20.0%		
PRIMACOR <sup>®</sup> 1321	0.935	2.6	6.5%	食品包装, 复合薄膜	
PRIMACOR <sup>®</sup> 1410	0.938	1.5	9.7%	食品包装	***热封性及粘结性、高透明度
PRIMACOR <sup>®</sup> 3002	0.936	9.8	8.0%	复合膜、电缆包裹	加工性良好、柔性包装、密封
PRIMACOR <sup>®</sup> 3003	7.8	热封性能			
PRIMACOR <sup>®</sup> 3004	8.5	牙膏软管	黏附性、热黏和热封强度、韧度和抗环境致裂能力		
PRIMACOR <sup>®</sup> 3340	0.932	9	一般柔性 和复合膜	黏附性、热封强度、抗环境致裂能力	
PRIMACOR <sup>®</sup> 3440	10.5	产品耐力、热黏、热封、韧度、抗环境致裂能力			
PRIMACOR <sup>®</sup> 3460	20	对气味敏感之食品包装	高速包装的低温热封涂料、味觉及气味、热封和热黏强度		
PRIMACOR <sup>®</sup> 4608	0.934	7.7	热稳定复合膜	热封和热黏强度、抗环境致裂能力、垂伸性	