

40KW车载柴油发电机TO42000ET

产品名称	40KW车载柴油发电机TO42000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

40KW车载柴油发电机组TO42000ET 大泽发电机组具备变压高精度，动态性特性好，工作电压波型畸变小、高效率，结构紧凑，检修便捷，工作中靠谱，使用期长，经济发展特性好。因为发电机组输出电压高，输出电流小，在驱动力传送全过程中输出功率损害较小的特点，特别适合长距离运输。高压供配电系统，可立即连接高压负荷，省掉了巨额供电系统配电系统机器设备的项目投资应用更加便捷。针对柴油发电机工作中在高湿冷的场所，发电机组绕阻和控制柜应安装电加热器，以避免发电机组绕阻和控制柜内部因为冷疑而导致短路故障或毁坏绝缘层。

型号规格：TO42000ET

一:发电机组主要参数：

- 1.后备功率： 40KVA
- 2.预留输出功率： 41KVA
- 3.额定值频率： 50HZ
- 4.额定电流： 220/220V
- 5.起动方法： 电起动
- 6.机构类型： 隔音式
- 7.功率因数： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电动机种类： 励磁电机

二.柴油发动机主要参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.制冷方法： 冷却水
- 3.额定值转速比： 1500r/min
- 4.发动机缸体构造： 直喷发动机、四缸、直列、水冷散热
- 5.点燃系统软件： 直喷式
- 6.进气口方法： 涡轮增压器
- 7.阻燃等级： H级
- 8.变速方法： 机械设备变速
- 9.汽车油箱容积： 50L
- 10.汽车机油种类： SAE 10W30（或CD）
- 11.汽柴油种类： 0#、-10#
- 12.发电机组转速比： 1500r/min
- 13.汽车机油种类： SAE 10W30（或CD）

三.整个机械主要参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电流表： 有
- 3.输出显示灯： 有
- 4.过压保护： 有
- 5.控油补水设备： 有
- 6.设备耗油量： 200g/kw.h（载满）
- 7.上班时间： 8-12H
- 8.噪声水准7M处： 68-79db
- 9.设备净重： 780/895kg
- 10.尺寸： 1700*950*1400Mm

大泽隔音柴油发电机组汽柴油提供系统软件中的各种各样汽油滤清器，大泽发电机组维护保养每工作中100-200钟头，就应消除脏物1次，并对汽车油箱和各输油管线开展全方清理。在清理滤芯和液压密封件时，应尤其细心，发觉损坏，需立即拆换。在时节衔接换机油时，解决全部汽柴油提供系统软件的各零部件开展清理。应用的车用汽油，应合乎时节规定，并须经两天的沉淀清洁解决。

防水强。发电机组归属于电子器件产品，针对电子器件产品毁灭性强的反映是浸蚀和返潮。可是历经如今非常好技术性的改进，柴油发电机组被浸蚀的机遇被大大减少，但是返潮性仍然困惑着大部分商品的使用人。由于人们对自然环境的毁坏，导致了如今的气候条件愈来愈差，因此隔音柴油发电机组返潮的机遇被变大。