

榆林UPS不间断电源 YTG311010KVA/9KW租赁

产品名称	榆林UPS不间断电源 YTG311010KVA/9KW租赁
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	电源:科华 尺寸:255 640 500 产地:榆林
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

榆林UPS不间断电源 YTG311010KVA/9KW租赁

YTG系列是集科华公司二十多年的研发经验，采用科华一脉相承的自主专利技术，为满足用户高需求而设计的新一代高可靠、高性能的正弦波在线式电源产品。具有功能全、体积小、效率高、操作简便等特点，尤其适用于恶劣的电网环境。

术，为满足用户高需求而设计的新一代高可靠、高性能的正弦波在线式电源产品。具有功能全、体积小、效率高、操作简便等特点，尤其适用于恶劣的电网环境。

应用领域

小型智能设备

精密仪器

医疗设备

主要特点

高性能设计：

全数字控制，整机控制精度更高、实时性强，集成度高；

先进的DSP+MCU控制，整机的智能化水平更高；

可靠性设计：

具备输出隔离变压器，防止输出直流分量对负载的影响，降低输出零地电压，满足特殊行业对零地电压的要求，增强系统输出的抗冲击路能力；

在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作；

的电源输入适应性，电网适应能力强；

宽输入电压输入频率范围，减小电池的放电机会，延长电池使用寿命；

输入具有防雷浪涌设计，特殊条件下有效的保护设备；

人性化设计：

中/英文LCD液晶显示，可实时显示UPS工作状态，参数信息等，方便用户对UPS的管理；

通过液晶，可以灵活设置工作参数；

实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态；

我公司主要经营蓄电池 电源

的网络监控功能，具备RS232/RS485输出接口，便于和电脑连接，实现对UPS的监控；

远程SNMP监控管理功能；提供实时的UPS信息；

具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动；同时具备市电来电自启动，实现无人值守；

完善的保护功能：

过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护，实时的保护功能，保证UPS的可靠性和负载设备不受损坏；

电池过充保护、过放保护、接反保护等，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命。

型号	YTG3110	YTG3115	
指标			
输入特性	电压范围 (Vac)	380 ± 25%	
	频率范围 (Hz)	50 ± 10%	
	相数	三相五线	
	油机跟踪功能	对发电机频率在45 ~ 55Hz内跟踪同步	
	电池电压 (Vdc)	192	
	功率 (kVA)	10	15

输出特性	电压 (Vac)	220 ± 1% , 隔离变压器输出	
	频率 (Hz)	50 ± 0.5% (电池模式)	
	波形	正弦波 , THD<3%	
	切换时间 (ms)	0	
	带载能力	115%以下长期运行 , 125%全载持续10分钟	
	输出方式	接线排	
	备用时间	可任意配置	
其它特性	充电恢复时间	<24小时	
	整机效率	高达91.8%	高达91.8%
	通信功能	RS485/RS232数据接口 , 继电器干接点通信 , 电源监控软件及SNMP通讯协议	
	报警功能	电池低压 , 市电异常 , 旁路异常 , UPS故障, UPS过载	
	面板显示	LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压、电池容量等运行参数 , 并可	
		显示整机的工作状态	
	音频噪声 (dB)	<58	
	保护功能	电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护	
	工作温度 ()	0 ~ 40	
	相对湿度	0 ~ 95% , 无冷凝	
	尺寸(宽 深 高)(mm)	300 × 780 × 720	
	重量 (kg)	120	150

额定安全低电压 (SafetyExtraLowVoltageSELV) : IEC的规章中有规定电器设备额定安全电压的限制。此规章中表示 , 在电压较高或是在AC电源份必须要非常谨慎的应加以隔离 , 或是使人员难以接触到 , 以确保人员的安全。