

# 上海一级云母板 特级云母板 硬度金云母板

产品名称	上海一级云母板 特级云母板 硬度金云母板
公司名称	上海特祥电器绝缘材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	品牌:特祥绝缘 型号:HP5 种类:白片
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄5号楼117室
联系电话	13761167487

## 产品详情

品牌	特祥绝缘	型号	HP5
种类	白片	耐温	800-1000 ( )
产品认证	ROHS		
产品简介			

r-5660-g 系列光面云母板由云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成，其中云母含量约为 90%，有机硅胶水含量为 10%。r-5660-g 根据所含云母纸不同划分为两大类：>r-5660-g1: 光面白云母板。该产品呈银白色，耐温等级：持续使用条件下耐温 500，间歇使用条件下耐温 750；>r-5660-g3: 硬度金云母板。该产品呈金色，耐温等级：持续使用条件下耐温 750，间歇使用条件下耐温 1000。

### 产品特性

>优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达 1000，在耐高温绝缘材料中，具有良好的性价比。>优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达 20kv/mm。>优良的抗弯强度与加工性能，该产品抗弯强度高，且韧性极好，用冲订能加工能各种形状而不分层。优良的环保性能，该产品不含石棉，在加热时发烟少且异味小，甚至无烟无味。

### 产品规格

产品呈片状，客户可根据其自身需求订制不同厚度、长度与宽度的产品。公司常规产品规格是：

>长 \* 宽：1000 x 600 mm 1000 x 1200 mm 1000 x 2400mm

根据客户要求可将上述规格加工成条状、小片等（仅限于 0,1 to 2,0 mm）

> 厚度：0,1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, ..... 5 mm .

保存方法与期限

在干燥、室温环境下没有过期时间限制。

运用领域

r-5660-g 系列光面云母板是一种高强度的板状材料，在高温条件下使用仍能保持其原性能，其广泛运用高档家用电器下述领域。

序号	指标项目	单位	r-5660-g1	r-5660-g3	检测标准
1	云母含量	%	ca.92	ca.92	iec 371-2
2	胶粘剂含量	%	ca.8	ca.8	iec 371-2
3	密度	g/cm <sup>2</sup>	1.8-2.45	1.8-2.45	iec 371-2
4	耐高温等级				
	持续使用环境下		500	700	
	间歇使用环境下		800	1000	
5	500 时热失重	%	<1	<1	iec 371-2
700	时热失重	%	<2	<2	iec 371-2
6	抗弯强度	n/mm <sup>2</sup>	>200	>200	gb/t5019
7	吸水率	%	<1	<2	gb/t5019
8	电气强度	kv/mm	>20	>20	iec 243
9	23 时绝缘电阻	.cm	1017	1017	iec93
	500 时绝缘电阻	.cm	1012	1012	iec93
10	耐火等级		94v0	94v0	ul94
11	发烟测试	s	<4	<4	in house