

聚酰亚胺补强胶带-PI补强片-热固化绝缘胶带

产品名称	聚酰亚胺补强胶带-PI补强片-热固化绝缘胶带
公司名称	上海特祥电器绝缘材料有限公司
价格	98.00/盘
规格参数	型号:HY200 基材:聚酰亚胺 厚度:0.06/0.08/0.11 (mm)
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄5号楼117室
联系电话	13761167487

产品详情

型号	HY200	基材	聚酰亚胺
厚度	0.06/0.08/0.11 (mm)	宽度	1-500 (mm)
颜色	金黄色	长期耐温性	260 ()
适用范围	PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎	品牌	特祥绝缘
短期耐温性	300 ()		

其它说明：	kapton胶带用于印刷线路板 (pcb)过锡炉喷锡和波峰焊过程中遮蔽保护金手指，耐高温、耐溶剂、不残胶、保持力强。					
技术参数：	型号	基材	胶粘剂	总厚度(mm)	抗拉力(n/25mm)	伸长率
	k360	聚酰亚胺薄膜	硅酮	0.06	115	50
	聚酰亚胺胶带，又称kapton胶带，是以聚酰亚胺薄膜作为基材，采用不同的胶粘剂达到不同的气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂等特性。适用于马达绝缘、线路板焊锡遮蔽、变压器线圈包扎、等。					

公司专业涂布各种厚度不一的聚酰亚胺薄膜胶带可根据客户耐电压要求来定做。经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，240度可长时间使用。产品规格长度33m，宽可任意分切

厚度：0.06mm0.08mm0.11mm可复离型膜,可复离型纸。

；电容器绝缘材质，pcb板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。产品通过ul认证，符合欧盟rohs环保标准

上海特祥电器绝缘材料有限公司地址：北京东路668号西楼一层w1619联系人：李俊电话/传真：021-53080089手机：13761167487邮箱：shtexiang@163.com网址：www.shtexiang.cn