

耐低温TPEE HTR8122 美国杜邦-「TPEE」

产品名称	耐低温TPEE HTR8122 美国杜邦-「TPEE」
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPEE热塑性聚酯弹性 型号:HTR8122 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

耐低温TPEE HTR8122 美国杜邦-「TPEE」 耐低温TPEE HTR8122 美国杜邦-「TPEE」

TPE食品级(Z101-45AC冰盒、婴儿奶嘴

、食品密封垫等耐温及卫生要求较高的场合使用的高透明TPE制品) (06)TPE挤出级(J240-75AB室内使用的地毯、防滑垫、防水卷材、电缆、

装饰密封条以及耐寒、耐油/溶剂要求较高的场合使用的TPE制品)
(07)TPE片材级(J200-50AN室内使用的地

毯、防滑垫、防水卷材、电缆、装饰

密封条以及耐寒、耐油/溶剂要求较高的场合使用的TPE制品)

(08)TPE阻燃级(J102-85AB.FR氧指数大于26.5%,抗张强度25兆帕, V0级阻燃线材专用)

(09)TPE耐磨级(91070T良好的抗撕裂性能, 很高的断裂伸长率; 脚轮专用)

(10)TPE烯烃级(30055T广泛应用于取替传统硫化橡胶如NBR、BR、SBR等)

(11)TPE阻隔级(详情请来电咨询)

(12)TPE导电级(Z123-65.75.85AB替代各类导电热固性橡胶, 在室内/户外或较高温度场合下使用的半

导体或抗静电制品、高压电线电缆及

接配件、电子产品包装领域中具有广泛的用途)

(13)TPE改性级 (详情请来电咨询)

(14)TPE吹塑级 (XN001D硬度为85度任意二次加工、印刷、粘接、焊接)

(15)发泡级 (4075T-FM具有高伸长率、高韧性，更好的耐压缩变形性、柔软的触感、耐低温性更佳及止滑性佳)

(16)薄膜级 (BM12138吹塑成型0.04mm-15mm薄，环保、遮光；透气、不发粘、无声、折径120mm 750mm；)

(17)软胶级 (80000T该材料具有高透明度、高韧性；不仅拥有强拉力及延伸性，而且其易着色性和可调整的硬度，并可直接注塑。用于各种轻工业用品)