

# 高刚性PC/ABS沙伯基础XCM840

产品名称	高刚性PC/ABS沙伯基础XCM840
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:XCM840 性能:刚性高 抗撞击性良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# CYCOLOY XCM840 resin

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 [SABIC Innovative Plastics](#) 产品说明：

High stiffness PC/ABS blend offering practical impact, low CTE, high heat resistance, with good aesthetics suitable for injection molding

特性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 (MVR)

260 ° C/5.0 kg

265 ° C/5.0 kg

收缩率

流动 : 3.20 mm

横向流动 : 3.20 mm

机械性能 额定值 单位制 测试方法

-- 1

--

抗张强度

屈服 2

屈服

断裂 3

伸长率  
屈服 4

屈服

断裂

弯曲模量 5

弯曲应力

冲击性能测定值单位制测试方法

-30 ° C

23 ° C

悬壁梁缺口冲击强度 7

230°C

装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)

冲击能/冲击速度测试方法

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm

1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 8

维卡软化温度

线形热膨胀系数

流动: -40 到 40 ° C

横向: -40 到 40 ° C