

厂家销售立邦内墙质感艺术涂料

产品名称	厂家销售立邦内墙质感艺术涂料
公司名称	四川鑫龙远东建材有限公司
价格	285.00/桶
规格参数	品牌:立邦 型号:QA391 产地:成都
公司地址	成都市金牛区人民北路二段188号1栋24楼2409号
联系电话	02883401687 13388193011

产品详情

立邦内墙质感艺术涂料 QA391

立邦内墙质感艺术涂料采用特殊水性环保乳液，选用不同施工手法和工具可实现几十种不同的色彩丰富的艺术立体质感效果，可满足

各种设计风格的装饰需求。不仅能提升室内装饰的感，而且涂层坚硬饱满，在耐冲击，耐久等性能方面都有大幅提升。产品绿色

环保，特别适合在高端住宅、酒店、商业和公共建筑内墙面的高品质装饰和保护。

执行标准 产品储存

IGB/T 9779-2015《复层建筑涂料》内墙 型 砂粒型 存放在 0~35 、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封

IGB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物

盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善存，贮

质限量》存有效期为 1 年。

I HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》

表面处理

产品特性 请参考《立邦内外墙涂料涂装基层处理作业书》

I 颜色选择丰富，施工宽容性强，可塑性强；

I 不同施工手法，可做出各种立体形状的花纹结构；推荐体系

I 防水透气、防霉抗碱、耐化学品性能优异；

工序 涂料名称 涂装道数 稀释比例

I 附着力强，不易开裂，不易褪色；底涂 立邦渗透加固型内墙底涂 1 20%

I 水性产品，绿色环保。

中涂 立邦内墙质感艺术涂料 2 4%

应用范围

草面 立邦内墙质感艺术涂料抗污

清漆

I 适合高端住宅、酒店、商场、艺术场馆等对装饰效果要求较高的建筑内墙装饰；建议腻子型号 QB108D，底涂型号 Q

I 可用于水泥、石膏板及砖石等结构表面。

I 可用于水泥、石膏板及砖石等结构表面。

注意事项

I 涂装前应确认底材达到涂装要求；

技术参数【具体数据详见检测报告】

I 应在 5~35 的温度范围内涂装，涂装要于

固体含量：80.0 ± 3.0%（重量）85%；

表干时间：4h/25

I 选择合适的施工方法和合适的施工工具，进行施工作业；

重涂时间：24 小时以上/25

理论用量：1.5~3.5kg/m²（视具体效果）

I 控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂

注：干燥时间会随环境温度、湿度的不同而有变化；实际用量会刷，过短的重涂间隔时间会造成下面漆膜干燥缓慢，出现因不同的质感效果而有差异。起皱等问题。

颜色选择 各色

工具洗涤 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

安全事项 详见《产品安全技术说明书》

包装规格 30 千克/桶

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特定实验条件下获得的，但产品实际使用环境复杂，技术性能（粘度、施工性、干燥性等）将随之变化，不受我们约束。不明

之处，请与立邦公司联系。我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。