

TPEE塑料 美国杜邦 HTR8602 BK 适用于高流动 抗紫外线

产品名称	TPEE塑料 美国杜邦 HTR8602 BK 适用于高流动 抗紫外线
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPEE热塑性聚酯弹性 型号:HTR8602 BK 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

TPEE塑料 美国杜邦 HTR8602 BK 适用于高流动 抗紫外线

供应美国杜邦Hytrel TPEE热塑性聚酯弹性体各种型号及说明表!

型号：TPEE Hytrel 3078

性能：挤出级，不褪色，稳定剂，增塑剂专业树脂，热塑性技术成型，熔体铸造，挤压成型，的耐冲击到-40 ° C。

型号：TPEE Hytrel 3078FG

性能：通用级，高性能，热塑性弹性体，食品合规特异性。

型号：TPEE Hytrel 4056

性能：通用级，稳定剂，低熔点，不变色，高性能树脂，增塑剂，挤压和复合，高耐冲击到-40 ° C，优良的机械性能。

型号：TPEE Hytrel 4556

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C和一致的-40 ° C之间，力学性能和110 ° C。

型号：TPEE Hytrel 4068

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C。

型号：TPEE Hytrel 4068FG

性能：通用级，高性能，热塑性聚酯弹性体，食品合规特异性。

型号：TPEE Hytrel 4069

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，优异的耐冲击到-40 ° C，良好的机械性能高达110 ° C。

型号：TPEE Hytrel 4053FG

性能：通用级，低模量，高性能，热塑性弹性体，食品合规特异性，挤出和注塑成型。

型号：TPEE Hytrel 5526

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑，高流量，良好的耐冲击到-40 ° C，力学性能高达120 ° C。

型号：TPEE Hytrel 5556

性能：通用级，热塑性塑料，注塑和挤压成型。

型号：TPEE Hytrel 5555HS

性能：通用级，热稳定，增塑剂，专业树脂，注塑和挤压成型，良好的耐冲击到-40 ° C，力学性能高达135 ° C。

型号：TPEE Hytrel 6356

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，杰出的机械性能高达120 ° C，耐油，液压液，油脂阻力。

型号：TPEE Hytrel 7246

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色，高性能树脂，注塑和挤压成型，杰出的机械性能高达120 ° C，低电阻，低渗透。

型号：TPEE Hytrel 8238

性能：通用级，稳定剂，增塑剂，不变色树脂，注塑和挤压成型。