

# 质优价廉共轨系统试验台ETS-708

产品名称	质优价廉共轨系统试验台ETS-708
公司名称	泰安三维试验设备有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	类型:高压共轨试验台 最大轴重:10 ( kg ) 最高允许车速:100 ( km/h )
公司地址	长城路玻纤转盘南50米路西
联系电话	13355385729 05386627586

## 产品详情

类型	高压共轨试验台	最大轴重	10 ( kg )
最高允许车速	100 ( km/h )	电源电压	380 ( V )
功率	11000 ( W )	工作温度	26 ( )
尺寸	140x75x145 ( cm )	品牌	泰安三维
型号	ETS-708		

### 高压共轨试验台

ets-708是我公司最新自主研发的检测共轨喷油器及共轨泵的专用设备，采用工业计算机控制，windows操作系统，量油系统采用传感器测量并由屏幕显示，可以查询、存储、修改检测数据并生成数据库，数据库免费升级；采用原装bosch高压共轨油泵产生轨道压力,轨压自动调节。能够测试bosch、siemens、delphi、denso生产的喷油器和共轨泵。该产品性能稳定、测量精确、亚克力玻璃防护门，操作易观测更安全。

::特点>>>>

- 1、工业计算机实时控制，windows操作系统；
- 2、量油由传感器测量并由19"液晶屏显示；
- 3、可查询、存储、生成数据库；
- 4、原装进口高压共轨油泵产生高压；
- 5、共轨油泵比例阀可自由控制；
- 6、实时测量轨道压力，并具有高压保护功能；

- 7、喷油器驱动信号脉宽及频率可调；
- 8、喷油器喷射次数或喷射时间可自由设定；
- 9、短路保护功能；
- 10、超厚亚克力玻璃防护门，保证操作安全；
- 11、试验台转速控制有自动和手动、操作简便；

::功能>>>>

共轨泵检测：

- 1、检测共轨泵的密封性；
- 2、检测共轨泵输油泵吸油压力；
- 3、检测共轨泵输油泵供油压力；
- 4、检测共轨泵的比例电磁阀；
- 5、检测共轨泵不同工况供油量；

共轨喷油器检测：

- 1、共轨喷油器密封性能检测；
- 2、测量共轨喷油器的预喷射；
- 3、测量共轨喷油器的最大油量；
- 4、测量共轨喷油器的启动油量；
- 5、测量共轨喷油器的回油量；
- 6、可查询、存储、生成数据库。

::技术参数>>>>

- 1、试验台转速0~1500rpm
- 2、脉冲宽度：0.1 ~ 3.0ms；
- 3、连续喷油次数：0 ~ 1000次；
- 4、轨道压力：0 ~ 2000 bar；
- 5、试验油过滤精度：5  $\mu$ ；
- 6、输入电源：三相380v(或根据要求)

7、燃油箱容积：40l；8、飞轮惯量：0.8kg.m<sup>2</sup>；9、中心高：160mm；10、输出功率：11kw

11、总尺寸（mm）：1400×750×1450；12、重量：800 kg。