

# 杜邦TPEE HTR8752 NC010

产品名称	杜邦TPEE HTR8752 NC010
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPEE热塑性聚酯弹性体 型号:HTR8752 NC01 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

## 产品详情

杜邦TPEE HTR8752 NC010 杜邦TPEE HTR8752 NC010 杜邦TPEE HTR8752 NC010

TPEE Hytrel 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能 TPEE Hytrel 3046 NC010 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于注塑成型 TPEE Hytrel 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 TPEE Hytrel 3078FG 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 TPEE Hytrel 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能 TPEE Hytrel 4053FG NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 TPEE Hytrel 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 TPEE Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 TPEE Hytrel 4069 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护 TPEE Hytrel 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 52FR FR(17) 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性 TPEE Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型 TPEE Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 TPEE Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体具有热老化保护 TPEE Hytrel 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 60LW 耐磨高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 TPEE Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护 TPEE Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护 TPEE Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体 TPEE Hytrel DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用 TPEE Hytrel DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用 TPEE Hytrel G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 TPEE Hytrel G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护 TPEE Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 TPEE Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性 TPEE Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯

弹性体具有热老化保护 TPEE Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护  
TPEE Hytrel HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型 TPEE H  
ytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型