

共轨喷油器试验台 喷油泵试验台

产品名称	共轨喷油器试验台 喷油泵试验台
公司名称	泰安三维试验设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	类型:喷油泵试验台 最大轴重:450 (kg) 最高允许车速:10 (km/h)
公司地址	长城路玻纤转盘南50米路西
联系电话	13355385729 05386627586

产品详情

类型	喷油泵试验台	最大轴重	450 (kg)
最高允许车速	10 (km/h)	电源电压	220 (V)
功率	4000 (W)	工作温度	26 ()
尺寸	100X780X1700 (cm)	品牌	泰安三维
型号	CRI		

高压共轨喷油器试验台

概述

本试验台用于柴油机高压共轨喷油器的单次、多次喷射雾化试验，还可用于柴油机常规喷油器、双弹簧喷油器的喷射试验。

特点

计算机控制，windowsxp操作系统，可设定存储试验参数，控制界面友好、直观。独特的消雾系统可改善工作环境。可同时试验6只喷油器。

主要技术参数

供油压力：0 – 200mpa

压力表：供油压力表：0 – 300mpa 气压表：0 – 1.6mpa

量杯:容积：150ml数量：24支

油箱容积：4l

气源：0.8mpa36l/min

电源：ac220v/50(60)hz

功能

共轨喷油器电磁阀工作性能检查

共轨喷油器喷油量、回油量检查

共轨喷油器雾化观察

共轨喷油器密封性检查

常规喷油器开启压力检查

常规喷油器密封性检查

常规喷油器雾化观察

操作说明

试验台操作说明

电脑操作说明

安装调试

接入交流220伏电源

加入试验油

接入0.8mpa的压缩空气

连接电脑与试验台

连接被试喷油器

调节供油压力

设定喷射参数

喷油器试验

共轨喷油器试验

常规喷油器试验