

# 喷油泵试验台,高压共轨试验台

产品名称	喷油泵试验台,高压共轨试验台
公司名称	泰安三维试验设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	类型:喷油泵试验台 最大轴重:1000 ( kg ) 最高允许车速:150 ( km/h )
公司地址	长城路玻纤转盘南50米路西
联系电话	13355385729 05386627586

## 产品详情

类型	喷油泵试验台	最大轴重	1000 ( kg )
最高允许车速	150 ( km/h )	电源电压	380 ( V )
功率	15 ( W )	工作温度	26 ( )
尺寸	180X90X180 ( cm )	品牌	泰安三维
型号	ETS -850HB		

功能：		特点：	
1.	动态录制、检验喷油泵调速器调速特性曲线图（怠速曲线、部分负荷和全负荷曲线）。	1.	喷油泵试验台的重大创新 -- 电脑曲线校正。喷油泵曲线动态快览。国内首创！省时、省力、迅速、一目了然。专业校正的得力工具。
2.	动态检测提前器性能。	2.	计算机（一体化工业计算机、手提电脑、商用机）控制。标准计算机，标准接口。全国联保。
3.	测量各种转速时的各缸供油量。	3.	高分辨率、真彩色液晶/crt屏显。
4.	静态检查各缸供油时间。	4.	四种调速方式，随心所欲。手动调速、数字调速、程序化8档预置调速。
5.	测量各种转速时的齿杆行程。	5.	可建立喷油泵调试数据库，并可以利用该数据库运行。
6.	检查压力补偿器性能。	6.	可建立调试曲线标准图库。
7.	检查机械调速器性能。	7.	利用标准曲线和测试曲线直找调速器故障所在。
8.	检查气动调速器性能。	8.	可生成喷油泵测试报告。
9.	检查气膜调速器负压性能。	9.	具有自主知识产权。
10.	测量分配泵泵体内压。	10.	专利技术，仿造必究。
11.	分配泵溢流量测量。	11.	电脑，仪表双套系统控制。

12.	分配泵电磁阀试验。	12.	变频调速。保护功能全。节电。	
13.	检查输油泵。	13.	输出扭矩大，降速值小，升降速快。	
14.	对喷油泵进行密封性试验。	14.	可调试分配(ve)泵和直列泵。	