

德国科思创PC 2600 中等粘度

产品名称	德国科思创PC 2600 中等粘度
公司名称	东莞市中腾新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:PC 2600 产地:德国
公司地址	常平镇大京九塑料城塑通1路153号
联系电话	0769-33220933 15916989806

产品详情

PC德国科思创（拜耳）-产品用途

- 1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换机、信号继电器及零件等。
- 2、汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃等。
- 3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等。
- 4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等。
- 5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等。
- 6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等。
- 7、：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工、人工肺等人工脏器。
- 8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

PC德国科思创（拜耳）-成型性能

- 1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。
- 2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。
- 3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。
- 4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模。

原德国拜耳-科思创Makrolon模克隆PC 具体型号参数请致电我公司！