

车载式10KW柴油发电机移动轻便

产品名称	车载式10KW柴油发电机移动轻便
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载式10KW柴油发电机移动轻便

大泽动力发电机品质优良、性能可靠、低燃油消耗、输出功率大、机器采用了电子调速器，具有机冷却水温过高、油压力低及速报告并自动停车等保护功能,大泽动力注重运行可靠性和性能，重视针对客户的有效服务方案，已发展成为发电机和动力系统的供应商，是其行业领域重要的品牌之一。，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。优质的大泽发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

车载式10KW柴油发电机移动轻便

- 1) 保持好的供油角：供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。
- 2) 保证机器不漏油：处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。
- 3) 提高机冷却水的温度：水温提高能使较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。
- 4) 适当加大机皮带轮，在机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。

5)油料用前进行净化：发电机组的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

6) 调整喷油器的喷油压力。