

# BP Energol THB 32/46/68/100号透平机油

产品名称	BP Energol THB 32/46/68/100号透平机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	品牌:BP 型号:THB 32/46/68 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

Energol THB 工业透平油 简介 Energol THB系列油满足了那些需要使用矿物油的透平机的润滑要求。所加添加剂使其具有优良的防腐性和抗乳化性，使用中不会发泡。而且使用寿命长。 主要优点 - 符合蒸汽、气体和水透平机主要生产厂家的要求 - Energol THB提供长期无故障运转之能力已在使用中被广泛证实。 应用 该系列的各油品达到了蒸汽透平机的高要求，同时也适用于水和气体透平机的润滑，以及蒸汽发动机和空气压缩机的曲轴箱。 规格和标准 这些油可用于下列规格的应用场所 - ASTM D943/ IP 157 "寿命" 2000 小时，达到酸值2.0mgKOH/g - CEGB/ CERL 程序1总氧化产物 0.10 程序2总氧化产物 1.0 程序3（IP 280）总氧化产物 1.0 - CIGRE 标准 可溶性催化剂 20 ppm Cu, 20 ppm Fe - BS 489: 1974 主要透平机生产者和使用者的要求 - 腐蚀试验 所有级别产品都通过了 IP 135/ ASTM D665 A&B 程序，以及 Federal VV-L-791(a)5311（静态水滴）储存 任何润滑产品都应存放在遮挡物下；当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。 产品不应储存在超过 60 °C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。 卫生、安全和环境 卫生、安全 and 环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。 如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

### [产品性能列表](#)

Energol THB

试验方法	单 位	32								
		46								
		68								
		77*								
		100								
		150**								
		460								
密度 @ 15	ASTM D1298	kg/l	0.874	0.877	0.881	0.882	0.884	0.893	0.900	
运动粘度 @ 40	ASTM D445	cSt	32	46	65	77	96	150	463	
	5.4    6.8    8.4	9.4	11	15	30					
@ 100										
粘度指数	ASTM D2270		100	100	99	98	95			
闪点	ASTM D92		216	227	240	263	269	306		
倾点	ASTM D97	-12    -9								
反乳化值	IP 19	sec	130	170	220	250	<300			
锈蚀 ( 24h )	ASTM D665A&B		Pass	Pass						
中和值	ASTM F664	mgKOH/g	0.15							