

25kw汽油发电机并网

产品名称	25kw汽油发电机并网
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw汽油发电机并网现在自动站配发的汽油发电机组是一种机电一体、技术很好的机电产品。所以，台站维修人员掌握了一些修理发电机技术外，还应认真地学习发电机组理论知识，学习掌握一定的发电机组结构原理，使自己的知识面丰富、眼界开阔、维修思路广。“理论指导实践，实践检验原理”，就是这个道理。发电机组修理要有一个洁净的工作环境，要求修理人员的工具洁净、摆放整齐，工作台整洁、地面无油污杂物，还应备齐普遍维修工具、专用工具、检测仪表。检修工作中应掌握科学的“五字”维修法看、听、摸、问、试。

- 1、必须先确认并机柜开关和机组上空气开关在断开位置再启动机组；
- 2、机组启动后检查有无异响，频率50Hz、电压400v是否正常；
- 3、水温必须达到70 才能打开机组上空气开关送电；
- 4、机组卸载后必须空载3分钟才能停机；
- 5、必须等发电机送电到并机柜后，后端负载开关才能顺序合闸；市电恢复后，也应顺序断开负载开关，使机组完全卸载，再将并机柜开关旋转至中间断开位置，再关闭机组上空气开关；
- 6、一定禁止停市电后先合闸负荷开关，后打开并机柜开关送电；
- 7、一定禁止发电机带载关机。

型 号：B-25GDI

发电机参数

额定功率：25KW

大功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等