

# 朔州40kw汽油发电机

产品名称	朔州40kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

朔州40kw汽油发电机静音汽油发电机调速器能够保证发电机组在额定负载下提供稳定电压，在不超过汽油机高转速的前提下，可根据负载的大小变化调节控制发电机转速的高低，达到节能减噪的目的。

静音汽油发电机的启动工作

(1)把油门开关柄向下扳到垂直位置，使油门打开，并将阻风门柄向上，关闭阻风门。

(2)拧出火花塞，清洁检查火花塞间隙，并接好高压导线，把火花塞放稳在减声器一侧，检查跳火强度。同时，使棍台气在起动前进入曲轴箱和汽缸内，利于发动机一次起动，为了防止在检查火花强度时进油过多，可将排油塞打开，起动时再关上。

(3)把起动绳按曲轴的旋转方向绕在起动轮槽内2~3圈，操作者站在减声器一侧，用一只脚踏着机架，左手稳住发动机，右手用力快速拉起动绳即可起动。起动后立即逐步打开阻风门，使发动机进入额定转速，调整控制箱上的电压调节旋钮，将电压调到230伏，送电距离近的应调到220伏。

型 号：B-40GDI

发电机参数

额定功率：40KW

大功率 41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-491

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：37L

机油容量：4L

防冻液容量：9.8L

整机参数

噪音db 7M：70-82

长宽高尺寸：1480\*780\*1060MM

净重（kg）：490/526

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等