

25度低温恒温培养箱

产品名称	25度低温恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

产品透明玻璃门，有温度显示，门体有锁，带报警功能，温度可每度设置并恒定，需要详细资料请我

25度低温恒温培养箱产品参数

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805

mm=====*(0-100

度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675

×1795mm=====*

(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150

mm=====

25度低温恒温培养箱产品简要介绍：

以上介绍是25度低温恒温培养箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1.透明玻璃门,适用范围广。 2、采用压缩机制冷 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间 4、体积小，容积大方 5、温度可调控，可在2~48度调节 6、大手把，可方便的开门 7、屏幕加锁设计，安全 8、下部有底脚，可方便的调平箱体 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀 11、可调搁架，方便存放不同类的物品

一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产品质量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对醫療器械的条。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关领导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、*、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、化，不断提高服务质量。九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。-----

北京福意电器有限公司，我们依靠雄厚的技术实力可向用户提供从实验室、醫療恒温设备。在生命（生物化学、分子生物学、免疫学、生物学等）、医学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品及轻工、化工领域里，我们提供的设备既可帮助用户，和满足客户的使用要求。