

## 28度低温培养箱

产品名称	28度低温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

容积有50升, 100升, 138升, 150升, 230升, 280升, 310升, 430升, 门828升, 1028升几种规格, 可根据需求选择大小

### 28度低温培养箱产品参数

型号: FYL-YS-150L 温度: 2~48 外型尺寸: 595×570×865mm  
型号: FYL-YS-230L 温度: 2~48 外型尺寸: 595×590×1215mm  
型号: FYL-YS-280L 温度: 2~48 外型尺寸: 595×570×1445mm  
型号: FYL-YS-310L 温度: 2~48 外型尺寸: 595×695×1315mm  
型号: FYL-YS-430L 温度: 2~48 外型尺寸: 595×680×1805mm  
型号: FYL-YS-151L 温度: 0~100 外型尺寸: 595×565×860mm  
型号: FYL-YS-281L 温度: 0~100 外型尺寸: 595×565×1440mm  
型号: FYL-YS-431L 温度: 0~100 外型尺寸: 595×675×1795mm  
型号: FYL-YS-828L 温度: 2~48 外型尺寸: 1265×680×1830mm  
型号: FYL-YS-1028L 温度: 2~48 外型尺寸: 1265×680×2150mm

### 28度低温培养箱产品简要介绍:

以上介绍是28度低温培养箱单一产品简介, 如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。(请勿网留言, 网留言有滞后性, 无法及时回复)

1.28度低温培养箱规格参数: 2.产品型号: FYL-YS-151L 3.产品形式: 立式 4.噪音: 42dB(a) 5.功

率：120W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×）：595×565×860mm10.内径尺寸（宽×深×）：504×425×634mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度\*度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

北京福意联创建于1999年，公司依托区域优势，采用完善的技术和设备、的管理和质量保系统，不断研发高品质及适时对路的产品；诚实守信是我们的立业之本，质量先行是我们的不懈追求，用户至上是我们的市场宗旨，福意联全体员工携手与新老客户真诚合作，共同打造美好明天。