

法兰加热器 中剑 各种型号

产品名称	法兰加热器 中剑 各种型号
公司名称	盐城市华都电器厂
价格	280.00/组
规格参数	品牌:中剑 型号:各种型号 功率:根据需求 (W)
公司地址	盐城市盐都区秦南镇虹桥居委会
联系电话	13705101731 13921808533

产品详情

品牌 中剑 型号 各种型号
功率 根据需求 (W) 工作电压 根据需求 (V)

一、工艺及用途：管状电热元件是以金属管为外壳（铁、不锈钢、紫铜等），沿管内中心轴向均布螺旋电热合金（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的结晶氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，再经其工艺处理而成的电热元件。这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。它具有结构简单、机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽的加热及金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、热压模等装置。广泛应用于航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械、汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织、食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中。

平面结构图：

立体结构图：

gb型号区分：

二、基本技术数据：

型号	名称	用途	最高介质温度	表面负荷w/c m2
gyq	空气加热管	烘烤、加热空气	300	2
gys	水加热管	敞开及封闭槽水加热用	105	2.8
gyy	油加热管	流动及非流动、封闭与敞开式油加热用	300	8
gyxy	酸碱盐溶液加热管	敞开式槽内酸碱盐加热用	500 ~ 550	3.5
gym	金属加热用加热管	镶嵌或插入孔内用	300	4
gyj	电镀溶液加热管	敞开式槽内供碱溶液加热	300	2.8

半径加工尺度：

管径(mm)	半径(mm)	长度(m)
8	$r \gg 15$	<1
10	$r \gg 20$	<2
12	$r \gg 25$	<4
16	$r \gg 35$	<5
20	$r \gg 45$	<6

三、常规弯管形状：

四、使用注意事项：

1、元件允许在下列条件下工作:a . 空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。b . 工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。c . 绝缘电阻 $1m$ 介电强度:2kv/1mi n

2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结垢，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。6、接线部分应放在保温层外，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于 $1m$ 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，止漏电事故的发生。

华都电器集丰富的开发经验和成熟的生产技术，为顾客提供快速周到的制造服务。
我们将以真诚，优良的服务与海内外客户携手合作！

特殊规格，可代为设计、制造、安装，欢迎以下任何方式联系我们：

电话tel:0515-88362859 13921808533

传真fax:0515-88696289

电子信箱mail:gaojian0928@163.com