

病毒灭活设备

产品名称	病毒灭活设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/00
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司多次技术的嘉，“产品信得过”“信誉好”单位等。众志成城，奋斗不止，灵活，积进取，我们正以不畏艰辛的敬业精神向迈进，全力为的事业做出大的贡献。

福意联灭活设备拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-10℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品灭活设备是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

灭活设备技术参数【详情可随时联系】恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~38度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38度 外型尺寸：540*550*840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48度 外型尺寸：595*590*1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48度 外型尺寸：595*695*1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48度 外型尺寸：595*680*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度 外型尺寸：550*560*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度
外型尺寸：430*480*640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度
外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度
外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度
外型尺寸：1265*680*1823mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度
外型尺寸：1265*680*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100度 外型尺寸：595*675*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度
【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度
【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L
【温度】-19 ~10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x520mm

公司尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业，以全新的，完善的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动每一位客户。

灭活设备主要特征: 1, 产品由电气控制, 制冷、制热、显示组成
2, 箱部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好
3, 微电脑控制, LED液晶大屏数码显示、控温精度高
4, 制冷与制热匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温
5, PTC陶瓷复合加热技术, 加热, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好
6, 采用压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
7, 使用三层中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 度高
8, 具有高低温、温感器故障和安全锁功能。 9, 温感, 自动显示箱部温度, 随时观察箱温度变化。
10, 此产品可嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

产品配置清单: 1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个5、钥匙1把型号: FYL-YS-310L有效容积: 310L气候类型: N,SN额定电压: 220V额定: 50Hz额定输入功率: 160W额定输入电流: 0.8A噪音(声功计): 44dB(A)制冷剂用量: R600a(43g)温控范围: 2-

灭活设备、福意联恒温箱服务承诺: 1.本公司出售的产品实行***三包, 整机保修一年, 压缩机质保三年, 保修期内免费(人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或***坏除外)。
2.用户可以***有关技术问题, 并明确的解决方案。
3.在接到报修通知后, 如果不能解决的问题, ***服务人员可到现场指导或解决问题。 4.用户在正常使用中出现性能故障时, 本公司承诺以上***服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

北京福意电器有限公司以合理的价格、的服务态度、熟练的保障对您提供服务。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪服务等经营原则竭诚为广大用户服务。我公司把顾客位，建立起了产品售前、售中、规范、全顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了合作和互利关系。