运输2-8度标本运输箱

产品名称	运输2-8度标本运输箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司一贯坚持"靠前,用户至上,服务,信守合同"的底线,凭借着高的产品,良好的信誉,的服务,产品近三十多个省、市、自治区以及远销、、南非、等。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉北京福意联有限公司(BeijingElectricApplianCo.,Ltd.)是一家从事各类恒温设备的制造、引进和销售的技术综合公司。

福意联运输标本运输箱拥有冷藏系列(2-8 , 2-10 , 2-20 等)恒温系列(4-38 , 2-48 , 37 , 0-100),低温系列(-19 ~10 , -25 ~10 , -30 ~10 , -12~10),车载冷链运输系列(2~8 , -19 ~10 , -20)等各种温度段的温控产品;产品形式上分为立式和两个系列;单锁和双锁两种配置,单门和双门两种结构。

本产品运输标本运输箱是智能恒温冷藏设备,它由由制冷和恒温,控制,空气循环,和传感器等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温工作,空气循持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制保持箱内温度,以实现对物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的安全性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

运输标本运输箱技术参数【详情可随时联系】恒温系列:型号:FYL-YS-50L

温度:4~38度 外型尺寸:430*480*510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4~38度 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4~38度 外型尺寸:540*550-840mm型号:FYL-YS-150L 温度:2~48度 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48度 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48度 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48度 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L

温度:2~48度 外型尺寸:595*680*1805mm

低温系列:型号:FYL-YS-50LL 温度:-5度到10度 外型尺寸:430*480*510mm型号:FYL-

YS-100LL 温度: -12度到10度 外型尺寸: 480*490*840mm型号: FYL-YS-128L

温度:-30到10度 外型尺寸:550*560*850mm

冷藏系列:型号: FYL-YS-66L 温度: 2-8度

外型尺寸:430*480*640mm型号:FYL-YS-88L 温度:2-8度 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-100E 温度:2-8度 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-828L 温度:2~48度 外型尺寸:1265*680*1823mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48度

外型尺寸:1265*680*2115mm

宽温系列:型号:FYL-YS-151L 温度:0~100度 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-

YS-281L 温度:0~100度 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-431L

温度:0~100度 外型尺寸:595*675*1805mm

低温运输及保存系列FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×360mmFYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×420mmFYL-YS-30L 【容积】30L

【温度】-19 ~10 【尺寸】560x400x397mmFYL-YS-45L 【容积】45L

【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x430mmFYL-YS-60L 【容积】60L

【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x520mm

2003年福意联(Fuyilian)正式在国内市场推广,凭着高度一体化的综合实力,福意联(Fuyilian)公司已成为一家自制率高达75%的行业企业。年"福意联(Fuyilian)"逐渐在行业内凸显出来,工厂面积100亩,厂房建筑面积超过6万平方米,员工500余人,3条大型成品线。

运输标本运输箱主要特征: 1,产品由电气控制,制冷、制热、显示组成2,箱部采用高密度聚氨酯整体发泡,重量轻、保温性能好3,微电脑控制,LED液晶大屏数码显示、控温精度高4,制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温5,PTC陶瓷复合加热技术,加热,升温均衡,均匀制冷恒温效果更好6,采用压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。7,使用三层度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,度高8,具有高低温、温感器故障和安全锁功能。9,温感,自动显示箱部温度,随时观察箱温度变化。10,此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间

2、电热恒温箱不加热同时伴有声,但箱循环风机正常工作,同时温控仪显示"———",此故障为箱传感器损坏,更换即可。3、电热恒温箱工作室内温度不均匀,出现这种现象,应检查箱箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口,还是箱箱内物品太多。

运输标本运输箱、福意联恒温箱服务承诺:1.本公司出售的产品实行***三包,整机保修一年,压缩机质保三年,保修期内免费(人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或***坏除外)。2.用户可以***有关技术问题,并明确的解决方案。3.在接到报修通知后,如果不能解决的问题,***服务人员可到现场指导或解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上***服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-28

0L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

注重"福意联()北京福意联有9001,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,"。 限公司按照的硬件与将为高品质的产品提供更加的基础。公司以促进和发展设备为己任,依靠的产品, 的,严谨的工作作风。