

## 运输2-8度标本运输箱

产品名称	运输2-8度标本运输箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司一贯坚持”靠前，用户至上，服务，信守合同“的底线，凭借着高的产品，良好的信誉，的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远销、南非、等。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo.,Ltd.）是一家从事各类恒温设备的制造、引进和销售的技术综合公司。

福意联运输标本运输箱拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品运输标本运输箱是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

运输标本运输箱技术参数【详情可随时联系】恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~38度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38度 外型尺寸：540\*550\*840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*590\*1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*1445mm型号：FYL-YS-310L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*695\*1315mm型号：FYL-YS-430L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*680\*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430\*480\*510mm型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480\*490\*840mm型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度 外型尺寸：550\*560\*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度  
外型尺寸：430\*480\*640mm型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度  
外型尺寸：480\*490\*840mm型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度  
外型尺寸：480\*490\*840mm型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度  
外型尺寸：1265\*680\*1823mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度  
外型尺寸：1265\*680\*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*865mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*1445mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*675\*1805mm

低温运输及保存系列FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度  
【尺寸】520×270×360mmFYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度  
【尺寸】520×270×420mmFYL-YS-30L 【容积】30L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】560x400x397mmFYL-YS-45L 【容积】45L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x430mmFYL-YS-60L 【容积】60L  
【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x520mm

2003年福意联（Fuyilian）正式在国内市场推广，凭着高度一体化的综合实力，福意联（Fuyilian）公司已成为一家自制率高达75%的行业企业。年“福意联（Fuyilian）”逐渐在行业内凸显出来，工厂面积100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工500余人，3条大型成品线。

运输标本运输箱主要特征: 1，产品由电气控制，制冷、制热、显示组成2，箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好3，微电脑控制，LED液晶大屏数码显示、控温精度高4，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温5，PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好6，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。7，使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高8，具有高低温、温感器故障和安全锁功能。9，温感，自动显示箱部温度，随时观察箱温度变化。10，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

2、电热恒温箱不加热同时伴有声，但箱循环风机正常工作，同时温控仪显示“——”，此故障为箱传感器损坏，更换即可。3、电热恒温箱工作室内温度不均匀，出现这种现象，应检查箱箱内物品是否堵塞循环风道出风口或者是进风口，还是箱箱内物品太多。

运输标本运输箱、福意联恒温箱服务承诺：1.本公司出售的产品实行\*\*\*三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或\*\*\*坏除外）。2.用户可以\*\*\*有关技术问题，并明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，\*\*\*服务人员可到现场指导或解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上\*\*\*服务。

其他各种型号:FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-28

0L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

注重“福意联（）北京福意联有9001，一体化设计，用料讲究，加工精细，每一台仪器严格检验，”。限公司按照的硬件与将为高品质的产品提供更加的基础。公司以促进和发展设备为己任，依靠的产品，的，严谨的工作作风。