

## 保温柜（洁净走道）

产品名称	保温柜（洁净走道）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/00
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联拥有一支由仪表工程师、技术能手组成的员工队伍，采用的工艺及设备，严格执行，始终走在特种压力表的前沿，了用户的各种特殊需求，特别是公司的恒温设备系列为众多的解决恒温加温难题，填补国内热补偿技术的应用。

福意联保温柜（洁净走道）拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品保温柜（洁净走道）是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

保温柜（洁净走道）技术参数【详情可随时联系】 恒温系列： 型号：FYL-YS-50L  
温度：4~38度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-YS-100L  
温度：4~38度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-138L  
温度：4~38度 外型尺寸：540\*550-840mm 型号：FYL-YS-150L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-YS-230L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*590\*1215mm 型号：FYL-YS-280L  
温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*695\*1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*680\*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-

YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-128L

温度：-30到10度 外型尺寸：550\*560\*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度

外型尺寸：430\*480\*640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度

外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度

外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度

外型尺寸：1265\*680\*1823mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度

外型尺寸：1265\*680\*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-

YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100度 外型尺寸：595\*675\*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L

【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x520mm

同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批国内外企业的产品。福意联（）公司各类设备，可适应不同层次客户的需求，客户可根据自身需求选用经济型，实用型，率，高精度，自动化等设备。与国内外客户的信任与广泛支持。

保温柜（洁净走道）主要特征：1，产品由电气控制，制冷、制热、显示组成

2，箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好

3，微电脑控制，LED液晶大屏数码显示、控温精度高

4，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

5，PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好

6，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

7，使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

8，具有高低温、温感器故障和安全锁功能。9，温感，自动显示箱部温度，随时观察箱温度变化。

10，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

2、当进行低温试验时，试验箱无法到达设定温度，那就需要观察是因为降温的，还是因为到达温度后出现回升的。如果是前者就需要检查一下是否是因为在进行是由之前没有将工作室烘干。如果是第二种原因的，那么就需要检查是不是因为工作室内部样品放置过多，内部空气不能充分循环。

保温柜（洁净走道）、福意联冰箱服务承诺：1.本公司出售的产品实行\*\*\*三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或\*\*\*坏除外）。

2.用户可以\*\*\*有关技术问题，并明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，\*\*\*服务人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上\*\*\*服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

福意联是集新技术、销售和提供技术服务为一体的现代公司。另外，公司注重企业文化建设：友好、团结、向上，在福意联人身上得以尽致的展现，“建企业，成众生心愿”是福意联人永远不变的追求。