

常年供应华宁不锈钢插头

产品名称	常年供应华宁不锈钢插头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

常年供应华宁不锈钢插头电缆接头参数：外观：A组份：浅黄色透明液体；B组份：棕色透明液体
粘度：在25℃下，A组份 1000mPa.S，B组份 500mPa.S 固化时间：在25℃下，固化时间30-60分钟
表面电阻率： 4.77×10^{13} 体积电阻率： 3.14×10^{13} 拉伸强度：2.5Mpa 断裂伸长率：56%
邵氏A硬度：70A 绝缘强度：35kv/mm 适应温度：-40 +80 电缆接头特性：

1、适用于所有低压电力电缆，通讯电缆及信号电缆。2、采用先进的树脂浇注技术，安全简便、快捷。
3、先进的电缆分支接头，节省空间和电缆。4、的防水绝缘效果和优良的机械保护。
5、基本上无需维护，节省了传统产品维护所需要浪费的资金和人力物力。树脂浇注电缆接头
灌胶防水电缆接头 低压电缆树脂浇铸接头盒 易迪灌胶盒安装说明：

- 1.剥除电缆需要连接处的外皮，长度应小于模盒长；
- 2.选用一种连接方式，分支或对接，建议使用绝缘穿刺线夹；
- 3.将海绵条缠绕在电缆连接的两端，合上模盒；
- 4.将A和B组树脂胶按一定比例进行混合，搅拌均匀后倒入模盒内，安装完
- 5.树脂固化速度与温度有关，温度越高固化越快，在常温下约为一小时