

----欧洲标准EN856钢丝缠绕胶管--质量有保障

产品名称	----欧洲标准EN856钢丝缠绕胶管--质量有保障
公司名称	余姚市特种胶管厂
价格	60.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 厂家(产地):余姚市特种胶管厂
公司地址	余姚市三七市镇三七市村
联系电话	86 0574 62935675 13221910637

产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	适于输送液压流体如醇、 液压油、燃油、润滑油、 乳液、烃等等
厂家(产地)	余姚市特种胶管厂		

钢丝缠绕胶管：

胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成。

应用

适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳液、烃等等。

工作温度

-40 --+100

参考标准din en856 4sp

名义直径	内径	钢丝层直径	外径	工作压力w orking pressure mpa	试验压力 proof pressure mpa	爆破压力b urst pressure mpa	最小弯 曲 min. bend radius
nominal diameter	inside diameter mm	reinforcement diameter mm	outside diameter mm				

min	max	min	max	min	max	min	max	max		min	mm
12	1/2	13.5	15.5	19.4	21.0	23.8	25.4	41.5	83.0	166.0	230
16	5/8	12.3	16.7	23.0	24.6	27.4	29.0	35.0	70.0	140.0	250
19	3/4	18.6	19.8	27.4	29.0	31.4	33.0	35.0	70.0	140.0	300
25	1	25.0	26.4	34.5	36.1	38.5	40.9	28.0	56.0	112.0	340
31	1.1/4	31.4	33.0	45.0	47.0	49.2	52.4	21.0	42.0	184.0	460
38	1.1/2	37.7	39.3	51.4	53.4	55.6	58.8	18.5	37.0	74.0	560
51	2	50.4	52.0	64.3	66.3	68.2	71.4	16.5	33.0	66.0	660

钢丝缠绕胶管：

胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成。

应用

适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳液、烃等等。

工作温度

-40 --+100

参考标准din en856 4sh

名义直径		内径		钢丝层直径		外径		工作压力w	试验压力	爆破压力b	最小弯曲
nominal diameter		inside diameter mm		reinforcement diameter mm		outside diameter mm		orking pressure mpa	proof pressure mpa	urst pressure mpa	min. bend radius mm
min	max	min	max	min	max	min	max	max	mpa	min	
19	3/4	18.6	19.8	27.6	29.2	31.4	33.0	42.0	84.0	168.0	280
25	1	25.0	26.4	34.4	36.0	37.5	39.9	38.0	76.0	152.0	340
31	1.1/4	31.4	33.0	40.9	42.9	43.9	47.1	32.5	65.0	130.0	460
38	1.1/2	37.7	39.3	47.8	49.8	51.9	55.1	29.0	58.0	116.0	560
51	2	50.4	52.0	62.2	64.2	66.5	69.7	25.0	50.0	100.0	700