

## ----SAE标准钢丝编织液压胶管-质量有保障

产品名称	----SAE标准钢丝编织液压胶管-质量有保障
公司名称	余姚市特种胶管厂
价格	15.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 厂家(产地):余姚市特种胶管厂
公司地址	余姚市三七市镇三七市村
联系电话	86 0574 62935675 13221910637

## 产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	适于输送液压流体如醇、 液压油、燃油、润滑油、 乳液、烃等
厂家(产地)	余姚市特种胶管厂		

### 结构

胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外胶层组成。

### 应用

适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳液、烃等等。

### 工作温度

-40 --+100

### 参考标准sae 100r1at

名义直径		内径		钢丝层直径		外径	工作压力wor	试验压力	爆破
nominal		inside diameter mm		reinforcement		outside diameter	king pressure	proof	urst p
diameter				diameter mm		mm	mpa	pressure	mpa
min	max	min	max	min	max	max	max	mpa	min
5	3/16	4.6	5.4	8.9	10.1	12.5	21.0	42.0	84.0
6.3	1/4	6.2	7.0	10.6	11.7	14.1	19.2	38.4	76.8

8	5/16	7.7	8.5	12.1	13.3	15.7	17.5	35.0	70.0
10	3/8	9.3	10.1	14.5	15.7	18.1	15.7	31.4	62.8
12.5	1/2	12.3	13.5	17.5	19.0	21.5	14.0	28.0	56.0
16	5/8	15.5	16.7	20.6	22.2	27.7	10.5	21.0	42.0
19	3/4	18.6	19.8	24.6	26.2	28.6	8.7	17.4	34.8
25	1	25.0	26.4	32.5	34.1	36.6	7.0	14.0	28.0
31.5	1.1/4	31.4	33.0	39.3	41.7	44.8	4.3	8.6	17.2
38	1.1/2	37.7	39.3	45.6	48.0	52.0	3.5	7.0	14.0
51	2	50.4	52.0	58.7	61.9	65.9	2.6	5.2	10.3

参考标准sae 100r2at

名义直径 nominal diameter		内径 inside diameter mm		钢丝层直径 reinforcement diameter mm		外径 outside diameter mm	工作压力working pressure mpa	试验压力 proof pressure mpa a	爆破 burst p mpa
min	max	min	max	min	max	max	max	mpa a	min
5	3/16	4.6	5.4	10.6	11.7	14.1	35.0	70.0	140.0
6.3	1/4	6.2	7.0	12.1	13.3	15.7	35.0	70.0	140.0
8	5/16	7.7	8.5	13.7	14.9	17.3	29.7	59.4	118.8
10	3/8	9.3	10.1	16.1	17.3	19.7	28.0	56.0	112.0
12.5	1/2	15.5	13.5	19.0	20.6	23.1	24.5	49.0	98.0
16	5/8	12.3	16.7	22.2	23.8	26.3	19.2	38.4	76.8
19	3/4	18.6	19.8	26.2	27.8	30.2	15.7	31.4	62.8
25	1	25.0	26.4	34.1	35.7	38.9	14.0	28.0	56.0
31.5	1.1/4	31.4	33.0	43.2	45.6	49.6	11.3	22.6	45.2
38	1.1/2	37.7	39.3	49.6	52.0	56.0	8.7	17.4	34.8
51	2	50.4	52.0	62.3	64.7	68.6	7.8	15.5	31.0